

ぴったりサイズにカスタマイズ、タモ材の木目美しいシェルフ。

サイドフレームと棚板や振れ止めの組み合わせで、色々な棚やパソコンデスクができます。
カット加工によるサイズカスタマイズも可能です。



材質：タモ集成材

塗装：ウレタン塗装

着色：アルコールステイン

サイドフレームと棚板や振れ止めの組み合わせで、店舗や売り場に合わせたシェルフを構成できます。カット加工によるサイズカスタマイズも可能です。

フレームのボルト穴の位置は、上下の端 75mm から始まり 50mm 間隔です。


塗装には、トルエン、キシレンを含んだ溶剤を使用しておりません。

使用しております溶剤のホルムアルデヒド基準は、日本接着工業の最も厳しい基準値F☆☆☆☆（フォースター）の認定を受けております。

無塗装仕上

クリア仕上

着色仕上




1:ホワイト




2:ペイルオーク




3:ライトオーク




4:チーク



5:マホガニー



6:ブラック



7:グリーン

※印刷による色の違いや、木目や照明などにより実際と違って見えることがあります。

■タモオーダーシェルフ

別注可 受 (2~3W) 日本製

付属のドライバーとお手持ちのコインで組み立てられます。

サイドフレーム

フレームのボルト穴の位置は、上下の端75mmから始まり50mm間隔です。

パネルタイプフレーム

オープンタイプフレーム



棚板



平棚板



デスク板



引出し付棚板

内寸 D:300 H:200 W:棚板間口より105mm狭くなります。

つっぱり棚板ユニット



つっぱり棚板ユニット



フレームの高さから85mmまで有効です。

オプション



サイド棚板



ブックエンド



ベースパー

ふれ止め



ふれ止め(小)



ふれ止め(大)



最小間隔

振れ止めを入れた場合の棚板と棚板の最小間隔は(大)で38cm、(小)28cmです。