

A-383S 自動ロック式抜け止め

実寸法=呼び名
(パイプ芯寸法=呼び名 \ominus 10mm)

呼び名 70以下=36
呼び名 100以上=40

A-382S 自動ロック式抜け止め

実寸法=呼び名
(パイプ芯寸法=呼び名 \ominus 10mm)

呼び名 70以下=36
呼び名 100以上=40

注意 この製品は相手パイプに
両穴(Z)加工が必要です

A-384S 自動ロック式抜け止め

実寸法=呼び名
(パイプ芯寸法=呼び名 \ominus 10mm)

同一レベル

SO Sバー跳ね上げ止め(内々用・対面用)

呼び名 ステンレス
32 ¥140

A-385S 自動ロック式抜け止め

実寸法=呼び名
(パイプ芯寸法=呼び名 \ominus 10mm)

A-382S(A-383S) FOプレート32 (外はめ式中間用)

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	V-FS-19(300) 1本当たり目安重量
★50	¥500	¥700	¥750	◀6kg
70	¥500	¥700	¥750	
100	¥880	¥1250	¥1350	
150	¥900	¥1300	¥1350	
200	¥930	¥1350	¥1400	◀6kg
250	¥960	¥1350	¥1450	
270	¥990	¥1400	¥1500	
300	¥990	¥1400	¥1500	
350	¥1200	¥1700	¥1800	青字=要納期

A-384S FOプレート32 (外はめ式中間用)

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	V-FS-19(300) 1本当たり目安重量
★50	¥740	¥1050	¥1150	◀6kg
70	¥740	¥1050	¥1150	
100	¥1350	¥1900	¥2050	
150	¥1350	¥1900	¥2050	
200	¥1350	¥1900	¥2050	◀6kg
250	¥1400	¥2000	¥2100	
270	¥1450	¥2050	¥2200	
300	¥1500	¥2100	¥2250	
350	¥1550	¥2200	¥2350	青字=要納期

A-385S FOプレート32 (外々用)

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	V-FS-19(300) 1本当たり目安重量
★50	¥670	¥940	¥1050	◀5kg
70	¥670	¥940	¥1050	
100	¥1200	¥1700	¥1800	
150	¥1200	¥1700	¥1800	
200	¥1200	¥1700	¥1800	◀5kg
250	¥1300	¥1850	¥1950	
270	¥1350	¥1900	¥2050	
300	¥1350	¥1900	¥2050	
350	¥1450	¥2050	¥2200	青字=要納期

★50のみベッカーサポートの使用には適しません。

SB-32 専用	材質 スチール特殊鋼	厚み t=3.0mm
加工必要 相手パイプ取	コの字厚み t=2.6mm	2"UP ~70 \uparrow
		0.75"UP 100 \sim 寸

★50のみベッカーサポートの使用には適しません。

SB-32 専用	材質 スチール特殊鋼	厚み t=3.0mm
加工必要 相手パイプ取	コの字厚み t=2.6mm	2"UP ~70 \uparrow
		0.75"UP 100 \sim 寸

★50のみベッカーサポートの使用には適しません。

SB-32 専用	材質 スチール特殊鋼	厚み t=3.0mm
加工必要 相手パイプ取	コの字厚み t=2.6mm	2"UP ~70 \uparrow
		0.75"UP 100 \sim 寸

A-388S 自動ロック式抜け止め

実寸法=呼び名
(パイプ芯寸法=呼び名 \ominus 10mm)

呼び名 70以下=36
呼び名 100以上=40

Z加工嵌合用突起

注意 この製品は相手パイプに
両穴(Z)加工が必要です

A-387S 自動ロック式抜け止め

実寸法=呼び名
(パイプ芯寸法=呼び名 \ominus 10mm)

呼び名 70以下=36
呼び名 100以上=40

Z加工嵌合用突起

注意 この製品は相手パイプに
両穴(Z)加工が必要です

A-389S 自動ロック式抜け止め

実寸法=呼び名
(パイプ芯寸法=呼び名 \ominus 10mm)

呼び名 70以下=36
呼び名 100以上=40

Z加工嵌合用突起

注意 この製品は相手パイプに
両穴(Z)加工が必要です

A-387S(A-388S) FOプレート32 (挿入式内々用)

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	V-FS-19(300) 1本当たり目安重量
★50	¥380	¥540	¥570	◀7kg
70	¥380	¥540	¥570	
100	¥630	¥890	¥950	
150	¥700	¥980	¥1050	
200	¥770	¥1100	¥1200	◀6kg
250	¥810	¥1150	¥1250	
270	¥840	¥1200	¥1300	
300	¥880	¥1250	¥1350	
350	¥940	¥1350	¥1450	青字=要納期

A-389S FOプレート32 (挿入式中間用)

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	V-FS-19(300) 1本当たり目安重量
★50	¥510	¥720	¥770	◀7kg
70	¥510	¥720	¥770	
100	¥770	¥1100	¥1200	
150	¥810	¥1150	¥1250	
200	¥880	¥1250	¥1350	◀6kg
250	¥940	¥1350	¥1450	
270	¥970	¥1400	¥1500	
300	¥990	¥1400	¥1500	
350	¥1200	¥1700	¥1800	青字=要納期

★50のみベッカーサポートの使用には適しません。

★50のみベッカーサポートの使用には適しません。

展開可能パターン及び関連パーツ 2760

外々仕様

(連結可)

内々仕様

(スパン独立)

挿入式エンドパーツ

外はめ式FOプレート

挿入式FOプレート

LS-02S・LP-2S用Sホルダー

NSC (呼び名32) 樹脂
クローム ニッケル ゴールド
¥160 ¥230 ¥240

TSS (呼び名32) スチール
クローム ニッケル ゴールド
¥320 ¥450 ¥480

注意 TSSは相手パイプに両穴(Z)加工が必要です

両端FOプレート(A-387S・A-388S)使用方法

プレートを斜めに差し込み、突起が穴に入る様起こしてください

S-10
クローム ニッケル ゴールド
¥510 ¥720 ¥770

注意 この製品は相手パイプに
両穴(Z)加工が必要です

ニッケル = Aニッケルサテン
ゴールド = APゴールド

付属振れ止め(NPL)取り付けかしめ加工

A-183S NPL (または**NPL-L**) 等と品番欄にご指定頂ければ付属のNPLを右側(または左側)に取り付けてかしめ加工いたします。

NPL加工費20円(仕切価格)
1本より(50本約2日後出荷)

関連パーツ・その他 9550 9560

チャンネルサポート用振れ止め

SL (1個当たり定価)
透明ポリカーボネート
10個売り ¥95

抜け止め

RPK (1個当たり定価)
ステンレス(ベッカー用)
10個売り ¥55

別売りの**SL**(爪側用振れ止め)を含めた**NPL**の取り付けかしめ加工をいたします(詳しくは**9560**参照)

SLNPL-L
SLNPL

SLNPL加工費40円(仕切価格)
1本より(50本約3日後出荷)