



ステンレス Z加工付き

サイズ クローム Aニッケルサテン APゴールド 600mm ¥ 820 ¥1150 ¥1250 894mm **¥1250 ¥1750** 900mm ¥1250 ¥1750 ¥1900 1194mm ¥1650 ¥2350 1200mm **¥1650 ¥2350 ¥2500**

1500mm ¥2100 ¥2950 ¥3150 1800mm ¥2650 ¥3750 ¥4000 2400mm ¥3650 ¥5150 ¥5500




両端打込費100円(仕切価格) ●1700mm以上は納期を確認ください

SB切断時のホルダー嵌合用両穴加工 SB-24·SB-32は嵌合させる相手部品によ 2760 っては両穴加工が必要です。(既製サイズに 2600 はあらかじめ加工済) 弊社に切断と同時に両穴加工をご指定の際 はSB-24 Z等と品番欄にご記入ください。





両端穴加工費50円(仕切価格) 1本より(50本約1日後出荷)



2760

SB-32 s/(-32)











両端RSS打ち込み加工

SB-24 RRSSなどと品番欄にご指定いただければ、両端にRSSを打ち込み加工い たします。






クローム ニッケル ゴールド ¥300 ¥420 ¥450 ¥320 ¥450 ¥480

両端打込費100円(仕切価格)

●1700mm以上は納期を確認ください


パイプガードフィルム貼り込み手順





- ①貼る前にパイプのホコリや油分を除去してください。
- ②剥離紙を10mmほどはがして端に軽く貼り、平行を見ながら ゆっくりと残りの剥離紙をはがしながら、気泡が入らない様、 ゆっくり貼りこんでいってください。
- ③気泡が入ってしまった場合は針で小さな穴をあけて、抜き出 してください。
- ※フッ素系・シリコン系塗装には密着しない事があります。また、 気温10度以下の環境では密着しにくくなりますのでドライヤ -などで暖めて貼りこんでください。





※巾=25mm・貼り込み部はツヤ有り状態となります。

PGF-TW パイプガードフィルムワイド

サイズ	透明フィルム
650mm 950mm 1250mm 1550mm 1850mm	¥ 460 ¥ 610 ¥ 820 ¥ 970 ¥1150
2450mm	¥1550

