



### 縦パイプ切断可能範囲表

	パーツ込み最少寸法		爪側最少寸法	
	19	25	19	25
FL・FLD	80mm	80mm	90mm	100mm
HEB	100mm	100mm	90mm	100mm
FP+ナット	100mm	100mm	90mm	100mm
FPB	90mm	110mm	90mm	100mm



※上記品番は、参考選択例です。

クロスハンガー



AX



TX



BX-BXS



XO-XOS



VHX-VHXS




VQX-VQXS

FAX

別注専用発注書

### AX-19S



別注専用発注書 **3050** 参照


- 縦切断50円(仕切価格)+先端パーツ代  
1本より(40本約2日後出荷)
- 横切断別寸200円(仕切価格)  
1本より(10本約2日後出荷)
- 爪パイプ別寸100円(仕切価格)  
1本より(20本約2日後出荷)
- 横ピッチ別寸100円(仕切価格)  
1本より(10本約2日後出荷)

ストレートクロスバー19φ (自動ロック式抜け止め付き)

品番	サイズ	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	A寸法	B寸法
AX-19S-2510	1195mm	¥8900	¥12500	—	250mm	100mm
AX-19S-2515	1195mm	¥8950	¥12550	—	250mm	150mm
AX-19S-2520	1195mm	¥9000	¥12600	—	250mm	200mm
AX-19S-2525	1195mm	¥9050	¥12700	—	250mm	250mm
AX-19S-3010	1195mm	¥8950	¥12550	—	300mm	100mm
AX-19S-3015	1195mm	¥9000	¥12600	—	300mm	150mm
AX-19S-3020	1195mm	¥9050	¥12700	—	300mm	200mm
AX-19S-3025	1195mm	¥9150	¥12850	¥13750	300mm	250mm

セット製品 付属 組立説明書 2.0'UP RPK 標準品 爪部材質 スチール特殊鋼 爪部厚み t=3.0mm 縦パイプ寸法 19.1φ×1.6t 横パイプ寸法 25.4φ×1.2t

### AX-25S



別注専用発注書 **3050** 参照

- 縦切断50円(仕切価格)+先端パーツ代  
1本より(40本約2日後出荷)
- 横切断別寸200円(仕切価格)  
1本より(10本約2日後出荷)
- 爪パイプ別寸100円(仕切価格)  
1本より(20本約2日後出荷)
- 横ピッチ別寸100円(仕切価格)  
1本より(10本約2日後出荷)



ストレートクロスバー25φ (自動ロック式抜け止め付き)

品番	サイズ	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	A寸法	B寸法
AX-25S-2510	1195mm	¥10600	¥14850	—	250mm	100mm
AX-25S-2515	1195mm	¥10650	¥14950	—	250mm	150mm
AX-25S-2520	1195mm	¥10750	¥15050	—	250mm	200mm
AX-25S-2525	1195mm	¥10800	¥15150	—	250mm	250mm
AX-25S-3010	1195mm	¥10700	¥15000	—	300mm	100mm
AX-25S-3015	1195mm	¥10750	¥15050	—	300mm	150mm
AX-25S-3020	1195mm	¥10800	¥15150	—	300mm	200mm
AX-25S-3025	1195mm	¥10900	¥15300	¥16350	300mm	250mm

セット製品 付属 組立説明書 2.0'UP RPK 標準品 爪部材質 スチール特殊鋼 爪部厚み t=3.0mm 縦パイプ寸法 25.4φ×1.2t 横パイプ寸法 31.8φ×1.2t

### 展開可能パターン

衣料ハンガー外々及び正面陳列仕様



設計上の情報  
クニニッケルゴールド  
左記パターン価格表示製品は、一部製品を除き弊社オリジナルカラー対応いたします。(詳しくは 9970 参照)

設計上の注意  
パイプは種類・径の太さ・長さなどによりなり具合が変わります。陳列商品の重さ、数量を計算に入れて設計段階から適正パイプをご選択ください。( 9985 参照)

設計上の注意  
衣料ハンガー着脱時など、摩擦や衝撃が頻りに繰り返される環境である場合、表面処理はがれの恐れがありますので、パイプガードフィルムまたはキズ防止レールをお勧め致します。( 2550 参照)

設計上の注意  
出っ張った金具の取り付け位置は人が頭や目を打ったりしない様高さには充分気を付けてください。(特にお子様の視線は大人と違いますのでご注意ください)

設計上のお願い  
クロスシリーズは陳列商品の重量が安全目安重量(縦パイプ側)を上回らない事を確認してご使用くださる様に、設計段階からご注意ください。

設計上の注意  
Tクロスハンガー(TX)、ストレートクロスバー(AX)は構造上縦パイプ1本使用はできませんのでご注意ください。