



対面仕様



対面ブラケット



対面用パイプ受け



対面用パイプ受け




パイプソケット




展開可能パターンおよび関連パーツ

2200

対面仕様(ガラス棚)

ガラスがダボの内側に
来るよう設置する。

対面仕様(木棚)

棚にφ6の穴を開ける。または
ダボを取り外しビス止める。

開き止めバー

	J-1
	JPB-9
	クローム ニッケル ゴールド
596mm	¥ 510 ¥ 720 ¥ 770
896mm	¥ 570 ¥ 800 ¥ 860
1200mm	¥ 1100 ¥ 1550 ¥ 1650
1500mm	¥ 1350 ¥ 1900 ¥ 2050
2430mm	¥ 1900 ¥ 2700 ¥ 2850

青字=要納期

切断費30円(仕切価格)

1本より(100本約1日後出荷)

開き止め補強バー

	J-5
	JPB-15
	クローム ニッケル ゴールド
596mm	¥ 670 ¥ 940 ¥ 1050
896mm	¥ 1050 ¥ 1500 ¥ 1600
1200mm	¥ 1750 ¥ 2450 ¥ 2650
1500mm	¥ 2200 ¥ 3100 ¥ 3300
2430mm	¥ 3050 ¥ 4300 ¥ 4600

青字=要納期

切断費30円(仕切価格)

1本より(100本約1日後出荷)

	FQ-4
	JPB-14
	クローム ニッケル ゴールド
895mm	¥ 1050 ¥ 1500 ¥ 1600
1200mm	¥ 1750 ¥ 2450 ¥ 2650
1500mm	¥ 2200 ¥ 3100 ¥ 3300
2430mm	¥ 3050 ¥ 4300 ¥ 4600

青字=要納期

切断費30円(仕切価格)

1本より(100本約1日後出荷)

Jホルダーおよび打ち込み加工

	J-1 (1個当たり定価)
	ステンレス ゴールド
10個売り	¥70 ¥110

JPB-9 R1と品番欄にご指定頂ければ
両端にJ-1の単品を打ち込み加工いたします。

両端打込費100円(仕切価格)

1本より(50本約1日後出荷)

●1700mm以上は納期を確認ください

	J-5 (1個当たり定価)
	ステンレス ゴールド
10個売り	¥80 ¥120

JPB-15 R5と品番欄にご指定頂ければ
両端にJ-5の単品を打ち込み加工いたします。

両端打込費100円(仕切価格)

1本より(50本約1日後出荷)

●1700mm以上は納期を確認ください

	FQ-4 (1個当たり定価)
	ステンレス ゴールド
10個売り	¥210 ¥280

JPB-14 RFQと品番欄にご指定頂ければ
両端にFQ-4の単品を打ち込み加工いたします。

両端打込費100円(仕切価格)

1本より(20本約1日後出荷)

●1700mm以上は納期を確認ください

設計上の注意 軽量用
左記マーク表示製品をご使用の際は本文掲載の説明文や安全目安重量データなどを必ずご確認ください。安全確認をお願いします。(RQBの場合特に片荷掛けにご注意ください)

設計上の注意 特注品
お客様のご指定により製作させて頂く特注品・別注品につきましては、設計上の責任は負いかねますのでご了承ください。

施工上の注意
クイックブラケット(RQB)に木棚板をのせる際は、付属のダボを利用して簡易固定(棚板に穴あけ加工必要)するか、ダボを外してその穴を利用したビス止め固定をしてください。

施工上の注意 生地断面
生地製品は後で加工される事を前提とした製品です。プレス面が鋭く尖っているためご使用の際は研磨などを施して安全を確保してください。

発注上の注意 情報
受注生産品に付きましては加工内容を明確にご指示いただくため専用発注書をご活用ください。(7140 参照)
加工内容が明確でない場合、誤加工や納期遅れの原因となります。

発注上の注意 了承
加工内容によりましては価格が若干変わる場合があります。また場合により加工不可能の場合もありますのであらかじめご了承ください。

取扱上の注意
ネジ固定製品は適正工具を正しく使用するなどして確実に固定してください。また常にゆるみが生じない様、定期点検を行ってください。

設計上の注意 X
開き止めバー(JPB-9)は補強効果はありません。補強効果をお求めの場合は開き止め補強バー(JPB-14またはJPB-15)をご使用ください。(9985 参照)

設計上の注意 X
クイックブラケット(RQB)はPSF・HSFを除くベッカータイプサポートには使用できません。(但し芯すらし加工を含め、ベッカー用の別注製作は可能。7140 参照)

設計上の注意 別注
クイックブラケット(RQB)は別寸・芯すらしなどの別注対応も承ります。(専用発注書: 7140) 但し芯すらしの場合、耐荷重がその分減少しますのでご注意ください。

設計上の注意 X
コーティングや粉たい塗装など厚い表面処理は棚受の爪を確実にスリット穴の底まで落とす必要があります。落下しやすくなり、耐荷重が著しく低下する恐れがあります。

設計上の注意 X
左記マーク製品は抜け止め(RKY・RPK)を使用する事ができませんので設計段階からご注意ください。

設計上の注意 X
クイックブラケット(RQB)は必ず固定された対面サポート間でご使用ください。固定されていない場合、軽い衝撃でも棚が落下する恐れがあります。