



展開可能パターン

外はめ式・直付け仕様	衣料ハンガー陳列用パイプ 外はめ・柱取り付け仕様	上のせ式・直付け仕様	正面陳列用角パイプ 上のせ式・直付け仕様
PS・PSS・PSR	PS+6TS 9300	US	SS
	M6ナット(市販品) 		

関連パーツ

2550

関連パーツ

2750 9580

対面仕様

HB-19	クローム ニッケル ゴールド
920mm	¥ 870 ¥ 1250 ¥ 1350
1220mm	¥ 1250 ¥ 1750 ¥ 1900
1820mm	¥ 1900 ¥ 2700 ¥ 2850
2400mm	¥ 2600 ¥ 3650 ¥ 3900

HB-25	クローム ニッケル ゴールド
620mm	¥ 700 ¥ 980 ¥ 1050
894mm	¥ 980 ¥ 1400 —
920mm	¥ 980 ¥ 1400 ¥ 1500
1194mm	¥ 1350 ¥ 1900 —
1220mm	¥ 1350 ¥ 1900 ¥ 2050
1520mm	¥ 1650 ¥ 2350 ¥ 2500
1820mm	¥ 2100 ¥ 2950 ¥ 3150
2400mm	¥ 3000 ¥ 4200 ¥ 4500

HB-32	クローム ニッケル ゴールド
620mm	¥ 860 ¥ 1250 ¥ 1300
920mm	¥ 1300 ¥ 1850 ¥ 1950
1220mm	¥ 1650 ¥ 2350 ¥ 2500
1520mm	¥ 2150 ¥ 3050 ¥ 3250
1820mm	¥ 2750 ¥ 3850 ¥ 4150
2400mm	¥ 3750 ¥ 5250 ¥ 5650

SB-24	クローム ニッケル ゴールド
600mm	¥ 820 ¥ 1150 ¥ 1250
894mm	¥ 1250 ¥ 1750 —
900mm	¥ 1250 ¥ 1750 ¥ 1900
1194mm	¥ 1650 ¥ 2350 —
1200mm	¥ 1650 ¥ 2350 ¥ 2500
1500mm	¥ 2100 ¥ 2950 ¥ 3150
1800mm	¥ 2650 ¥ 3750 ¥ 4000
2400mm	¥ 3650 ¥ 5150 ¥ 5500

SB-32	クローム ニッケル ゴールド
600mm	¥ 1000 ¥ 1400 ¥ 1500
900mm	¥ 1450 ¥ 2050 ¥ 2200
1200mm	¥ 1950 ¥ 2750 ¥ 2950
1500mm	¥ 2550 ¥ 3600 ¥ 3850
1800mm	¥ 3100 ¥ 4350 ¥ 4650
2400mm	¥ 4550 ¥ 6400 ¥ 6850

CLD-HB-25	弊社切断時切りしろ15mm以上必要
軽量用	ステンレスヘアースライン
620mm	¥ 940
920mm	¥ 1350
1220mm	¥ 1850
1520mm	¥ 2250
1820mm	¥ 2850
2400mm	¥ 4100

切断費50円(仕切価格)
1本より(50本約1日後出荷)

両端穴加工費50円(仕切価格)
1本より(50本約1日後出荷)

切断費50円(仕切価格)
1本より(50本約1日後出荷)

両端穴加工費50円(仕切価格)
1本より(50本約1日後出荷)

SO	Sバー跳ね上げ止め(内々用・対面用)
ステンレス	対応パイプ
24mm	¥ 130 SB-24
32mm	¥ 140 SB-32

切断実寸法算出図

PS	US・SS	<p>発注上の注意 切断ご希望の場合は必ず切断実寸法でご注文ください。(切断実寸法算出表: 9960 参照)</p> <p>施工上の注意 左記マーク製品は落下防止または固定のための部位(部品)があるため、相手のパイプに両穴加工が必要です。</p>
<p>妻板用寸法(W)</p> <p>パイプ切断寸法(W)-15mm</p> <p>パイプ切断寸法(W)-23mm</p> <p>NR-6 6TS (15) 使用時</p>	<p>妻板用寸法(W)</p> <p>パイプ切断寸法(W)-6mm (SSの場合(W)-7mm)</p> <p>φ6 13 (現場対応寸法)</p> <p>(乙加工)</p>	

上記の寸法はテーブル計算に⊖2mmの余裕をみております。また、相手パイプに乙加工(両穴加工)が必要です。

PSS・PSRと併用可能な一点ハンガー掛け(ロコポイント)

9310

呼び名19と併用可能	呼び名25と併用可能
LH-32	LH-42
クローム ニッケル ゴールド	クローム ニッケル ゴールド
60mm ¥ 880 ¥ 1250 ¥ 1350	80mm ¥ 1450 ¥ 2050 ¥ 2200
80mm ¥ 1300 ¥ 1850 ¥ 1950	100mm ¥ 1600 ¥ 2250 ¥ 2400
100mm ¥ 1350 ¥ 1900 ¥ 2050	120mm ¥ 1650 ¥ 2350 ¥ 2500
120mm ¥ 1450 ¥ 2050 ¥ 2200	

青字=要納期

一点掛けの付け替えによる上下可動もできます。

コの字付き正面陳列金具

2800 2820
Vフェイスアウト 2850 ~ 2860

--	--

設計上の情報 クローム ニッケル ゴールド
左記パターン価格表示製品は、一部製品を除き弊社オリジナルカラー対応いたします。(詳しくは 9970 参照)

設計上の注意 衣料ハンガー着脱時など、摩擦や衝撃が頻繁に繰り返される環境である場合、表面処理はがれの恐れがありますので、パイプガードフィルムまたはキズ防止レールをお薦め致します。(2350 参照)

設計上の注意 フック・フェイスアウトは相手柱やSバーを掛ける棚受により安全目安重量が異なります。設計段階から陳列商品の重量を考慮して適正製品をご選択ください。(9980 参照)

設計上の注意 パイプは種類・径の太さ・長さなどによりしなり具合が変わります。陳列商品の重さ、数量を計算に入れて設計段階から適正パイプをご選択ください。(9985 参照)

設計上の注意 パイプソケット(PS)を使用して妻板にハンガーパイプ構成をする場合、回転するためキズ防止レール付きハンガーバー(HRS-PGF-Tなど)は使用できません。(4100 参照)

設計上の注意 **納期** 本文価格表示製品及び別注色製品は全て受注生産品ですので納期が必要です。(詳しくは 9970 参照)

発注上の注意 専用発注書 FAX
ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にのり無の様ご記入頂き、FAXでお願いたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。(9955 参照)

発注上の注意 切断? HB-25 1200mm FAX
HBの既製サイズは切りしろを20mmみておきますのでご注文の際はご注意ください。(例: HB-25の1200とご注文された場合20mm切断いたします)

発注上の注意 切断 あり/なし 不可
Sバー(SB-24・SB-32)の既製サイズは両穴加工付です。端から8mmまでの切断・穴あけ直しは既存穴と重なり困難ですので1サイズ上をお求めください。

施工上の注意 市販ナット
パイプソケット(PS)に爪ボルト(6TS)を取り付けて対面柱にハンガー陳列用パイプ構成をする場合は、安全のため市販の六角ナット(M6:P=1.0)でWナット締めしてください。

施工上の注意 切断面
切断加工品は切断面でのケガや破損事故などない様、きれいに面取り加工をするか何らかの保護材で覆い、安全を確保してからご使用ください。

施工上の注意 パイプにナットを打ち込む際はパイプの内バリを削ってください。バリが出たままでは、打ち込みが困難となったり削りカスがささる「怪我」や嵌合不良による「抜け」の原因となります。

施工上の注意 発注 加工必要 新形パイプ加工
タボ受けする棚板のワイド寸法が短か過ぎると、タボ先端に荷重がかかり耐荷重が低下しますのでご注意ください。

施工上の注意 加工必要 新形パイプ加工
左記マーク製品は落下防止または固定のための部位(部品)があるため、相手のパイプに両穴加工が必要です。

施工上の注意 5mm
パイプソケットの座金をタッピングで固定する場合は軸径は4~5mmのものが適しています。(弊社では取り扱っておりませんのでご了承ください)

取扱上の注意 シリコン
A仕上の衣料ハンガー陳列用パイプ製品は、あらかじめシリコンスプレーを吹き付けておくこと、キズ付きにくく長持ちする傾向があります。(但し完全なものでない事はお知らせください)