

W-ASF-12 ウェルドサポート




サイズ	生地	ビス穴数
900mm	¥ 600	5
1200mm	¥ 800	6
1500mm	¥ 990	7
1820mm	¥ 1300	9
2400mm	¥ 1800	11

材質	必要 タッピング AT・BT
厚み	t=2.0mm
	6.5mm φ3.3

姉妹品
注意
警告厳守

切断加工費**30円**(仕切価格)
1本より(100本約1日後出荷) (弊社切断時、切りしろ15mm以上必要)



W-PSF-22 ウェルドサポート



サイズ	生地	ビス穴数
1200mm	¥ 2250	12
1500mm	¥ 2800	14
1820mm	¥ 3350	18
2400mm	¥ 4500	22

材質	必要 タッピング MT・JT
厚み	t=2.0mm
	有効寸法減少

姉妹品
注意
警告厳守

切断加工費**50円**(仕切価格)
1本より(50本約1日後出荷) (弊社切断時、切りしろ15mm以上必要)

生地部材



ウェルドサポート



ウェルドパーツ



ウェルド加工

FAX

別注専用発注書

設計上の注意

✕ ウェルドサポート(W-NR-6)は柱タボ専用柱です。棚受は装着できませんのでご注意ください。(柱タボ: 6000 参照)

施工上の注意

生地断面 生地製品は後で加工される事を前提とした製品です。プレス面が鋭く尖っていますのでご使用の際は研磨などを施して安全を確保し、必ず防錆処理(塗装など)を施してご使用ください。

施工上の注意

湿気養生 接着剤や酸性薬品は錆びの原因となります。また、養生は必ず専用の微粘性のものをご使用ください。ガムテープや乾燥後のクロス剥がしは、塗装製品の場合剥がれの原因となります。