



●姉妹製品掲載ページ 2520 2540  
姉妹品=A-78S-A-79S-A-80S



### WA-78S ウエルドブラケット

実寸法	生地	パイプ芯寸法	A寸法
107mm	¥350	90.5mm	48
157mm	¥390	140.5mm	48
207mm	¥450	190.5mm	48
257mm	¥500	240.5mm	70
277mm	¥520	260.5mm	70
307mm	¥540	290.5mm	70
357mm	¥580	340.5mm	70

生地のみ

姉妹品  
注意  
警告厳守

2爪

~207

材質

スチール特殊鋼

厚み

t=3.0mm

### WA-79S ウエルドブラケット

実寸法	生地	パイプ芯寸法	A寸法
107mm	¥370	90.5mm	48
157mm	¥400	140.5mm	48
207mm	¥470	190.5mm	48
257mm	¥510	240.5mm	70
277mm	¥520	260.5mm	70
307mm	¥560	290.5mm	70
357mm	¥590	340.5mm	70

生地のみ

姉妹品  
注意  
警告厳守

2爪

~207

材質

スチール特殊鋼

厚み

t=3.0mm

NPL 別売り

### WA-80S ウエルドブラケット

実寸法	生地	パイプ芯寸法	A寸法
110.5mm	¥400	90.5mm	52
160.5mm	¥470	140.5mm	52
210.5mm	¥510	190.5mm	52
260.5mm	¥560	240.5mm	70
280.5mm	¥570	260.5mm	70
310.5mm	¥590	290.5mm	70
360.5mm	¥650	340.5mm	70

生地のみ

姉妹品  
注意  
警告厳守

2爪

~2105

材質

スチール特殊鋼

厚み

t=3.0mm

NPL 別売り

RPK 別売り

POS 別売り

\*自動ロック式抜け止めは、取り付けしておりませんが、付属しております。

### NPL パイプロッカー

クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
¥110	¥160	¥170

ゴールド以外

販売単位

10

材質

亜鉛ダイカスト

Wサポート

取扱可

M3.5 P=0.6

注意 販売単位10製品。  
(但し表記価格は1個定価)

設計上の  
警告

コーティングや粉たい塗装など厚い表面処理は棚受の爪を確実にスリット穴の底まで落とし込まれ事ができなくなり、耐荷重が著しく低下する恐れがあります。

設計上の  
注意

左記マークは掲載製品のベースとなる製品の「警告」「注意」も必ずお守りください。

設計上の  
特注品

お客様のご指定により製作させて頂く特注品・別注品につきましては、設計上の責任は負いかねますのでご了承ください。

設計上の  
注意

棚受を曲げ加工した場合、てこの原理で耐荷重が減少しますのでご注意ください。(なるべく爪に近い位置か先端に近い位置を曲げる設計をおすすめします)

施工上の  
注意

生地断面

生地製品は後で加工される事を前提とした製品です。ブレース面が鋸く尖っていますのでご使用の際は研磨などを施して安全を確保し、必ず防錆処理(塗装など)を施してご使用ください。

施工上の  
注意

ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確に記入頂き、FAXでお願いいたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。(9955 参照)

発注上の  
注意

左記マーク製品はパイプ用振れ止め(NPL)は付属していませんので必要な場合は別途お求めください。

発注上の  
注意

左記マーク製品はガラス用クッション材(REV)は付属していませんので必要な場合は別途お求めください。