

# 4 15×15 High Bright

ハイブライト(高照度タイプ)

## 高照度、省電力

従来の照度を保ちつつ、消費電力を約20%ダウンさせる事に成功。また両サイドの光らない部分を極力少なくし発光面が長くなるように本体灯具サイズを見直しました。



## セット商品


- ボディ(アルミ)
- LED基板
- 基板コード(取り外し不可)
- 専用レンズ

| (ワイド896mm 5000K 棚下直下300mmの場合) |                |           |               |
|-------------------------------|----------------|-----------|---------------|
|                               | <b>Lx 2420</b> |           | <b>Ra 80</b>  |
|                               | (演色性)          |           | (電流)          |
|                               | <b>A 0.408</b> |           | <b>W 9.79</b> |
|                               |                | 5000K 昼白色 | 4200K 白色      |
|                               |                | 3500K 温白色 | 3000K* 電球色    |

※2018年11月より  
2700Kに変更予定

## 基板サイズ・ピッチ

## 22.5ピッチ基板L



## 22.5ピッチ基板S



## 照明

## 既製サイズ品番

**LU-HS□1515**

**カット不可** **色替不可**

別注サイズ品番をお選びください

本体カラー:アルシリバー 本体材質:アルミ

| ①サイズ<br>(mm) | アルシリバー  | 基板数 | ②基板サイズ<br>(mm) | 電流<br>(A) | 電力<br>(W) | 連続可能灯数(1電源につき)         |              |        |              |
|--------------|---------|-----|----------------|-----------|-----------|------------------------|--------------|--------|--------------|
|              |         |     |                |           |           | LU-HAD-JC<br>LU-HAD-CT | 連続時電力<br>(W) | LU-ADS | 連続時電力<br>(W) |
| 596          | ¥8,800  | L×2 | 540            | 0.272     | 6.52      | 3灯                     | 19.59        | 1灯     | 6.53         |
| 696          | ¥8,800  | L×2 | 540            | 0.272     | 6.52      | 3灯                     | 19.59        | 1灯     | 6.53         |
| 896          | ¥12,600 | L×3 | 810            | 0.408     | 9.79      | 2灯                     | 19.59        | 1灯     | 9.80         |
| 1196         | ¥16,500 | L×4 | 1080           | 0.544     | 13.1      | 1灯                     | 13.10        | ×      | ×            |

\*:電源容量オーバーのため、使用不可

## 別注サイズ品番


**LU-HC□1515**

**カットOK** **色替OK**

本体カラー:アルシリバー・ステンカラー  
本体材質:アルミ

## アキ寸法

灯具本体端部から基板までの距離(アキ寸法)は下記のように計算してください。



$$\text{①サイズ} - \text{②基板サイズ} \div 2 = \text{片側アキ寸法}$$

| ①サイズ<br>(mm) | アルシリバー  | ステンカラー  | 基板数     | ②基板サイズ<br>(mm) | 電流<br>(A) | 電力<br>(W) | 連続可能灯数(1電源につき)         |              |        |              |
|--------------|---------|---------|---------|----------------|-----------|-----------|------------------------|--------------|--------|--------------|
|              |         |         |         |                |           |           | LU-HAD-JC<br>LU-HAD-CT | 連続時電力<br>(W) | LU-ADS | 連続時電力<br>(W) |
| 165~299      | ¥4,850  | ¥5,000  | S×1     | 135            | 0.068     | 1.63      | 14灯                    | 22.8         | 6灯     | 9.8          |
| 300~434      | ¥5,300  | ¥5,500  | L×1     | 270            | 0.136     | 3.26      | 7灯                     | 22.8         | 3灯     | 9.8          |
| 435~569      | ¥8,300  | ¥8,500  | L×1+S×1 | 405            | 0.204     | 4.89      | 4灯                     | 19.6         | 2灯     | 9.8          |
| 570~704      | ¥9,150  | ¥9,350  | L×2     | 540            | 0.272     | 6.52      | 3灯                     | 19.6         | 1灯     | 6.5          |
| 705~839      | ¥12,100 | ¥12,350 | L×2+S×1 | 675            | 0.340     | 8.16      | 2灯                     | 16.3         | 1灯     | 8.2          |
| 840~974      | ¥12,950 | ¥13,200 | L×3     | 810            | 0.408     | 9.79      | 2灯                     | 19.6         | 1灯     | 9.8          |
| 975~1109     | ¥15,950 | ¥16,250 | L×3+S×1 | 945            | 0.476     | 11.42     | 2灯                     | 22.8         | ×      | ×            |
| 1110~1244    | ¥16,800 | ¥17,050 | L×4     | 1080           | 0.544     | 13.05     | 1灯                     | 13.1         | ×      | ×            |
| 1245~1379    | ¥19,800 | ¥20,100 | L×4+S×1 | 1215           | 0.612     | 14.68     | 1灯                     | 14.7         | ×      | ×            |
| 1380~1500    | ¥20,600 | ¥20,900 | L×5     | 1350           | 0.680     | 16.32     | 1灯                     | 16.3         | ×      | ×            |

切断寸費込み価格(1本~20本約2日後出荷・※は1本~20本約6日後出荷)

\*:電源容量オーバーのため、使用不可 青字:要納期

1501~3000のサイズも承ります。ご希望の場合はお問い合わせください。

## INFORMATION

- ・サイズにより、270mmのL基板、135mmのS基板の2種類を使います。
- ・指定サイズによって基板の種類は決まります。基板の種類はお選びいただけません。
- ・連続可能灯数は必ずお守りください。故障・火災の原因になります。
- ・本体カラーの色替えも承ります。納期についてはP.229をご参照ください。
- ・光の色温度合わせができるレンズも各種ございます。対応についてはお問い合わせください(特注品扱いになります)。

POINT 寸法など、製品の詳細情報(仕様書)をダウンロードすることができます。 [http://www.royal-co.net/luper/dl\\_instructions/](http://www.royal-co.net/luper/dl_instructions/)