


スリット穴が溝の奥にあり目立たない構造の壁面専用支柱[ボード張り込み前に取り付け施工必要] (弊社下地材PST-5に取り付け時のボード貼り込み用有効寸法11・14・16mm)


施工時の注意事項

①アングル部には、仮固定用のアングルクリップがセットされた状態で出荷します。下地材にサポートをビス止めした後に取外してから、ボード貼り付けなど作業を進めてください。




※ビス止めるまで、外したり紛失されないようご注意ください。

②アングル部には、レベル目安ライン(リブ)が印されており。ライン(リブ)を目安にレーザー光線を当てビス止めすることができます。




※あくまで目安としてご利用ください。正確な水平レベル出しは、水平器などで行ってください。

③スリット部とアングルは、上下のフタで固定しております。取外すとバラける恐れがあり、バラけると再組立が必要になりますので、絶対にバラさない様にご注意ください。また、現場で寸法切断される場合は、フタが取付いたまま切断し、切断後に端材側のフタを外して再度取付けしてください。



※アングル部はアルミ製のため、切断の際は変形など十分に注意して加工してください。

④別売のアングルカバーは、ホワイト色の軟質樹脂製のため、壁面仕上がりがホワイトの場合には化粧カバーとしてご利用いただけます。また、壁面塗装仕上時には、アルミペッカーサポート専用のマスキングパーツとしても、ご利用いただけます。



※塗装仕上用マスキング材としてご利用いただく場合は、使い捨てとなります。



AC-S
アングルカバー (APS用)
サイズ 2400mm
ホワイト ¥600
材質 軟質樹脂



AC-W
アングルカバー (APW用)
サイズ 2400mm
ホワイト ¥1000
材質 軟質樹脂



PT-P(サイズ16)

PST-7

APS-14

PST-7 (黒テープ付き)

APS-14 (アルシルバー)


※スリット、下地共に黒くなり、より目立たなくなりました。

※上記品番は、参考選択例です。

ペッカーサポート用抜け止め

9550

付属の抜け止めを外してご使用ください



RPK
ステンレス
10個売り ¥55

組合せ推奨カラー表

展開パーツカラー (ブラケット等)

クローム Aニッケルサテン Aホワイト APゴールド Aプラスサテン Aブロンズ

Aブラック 鉄地グレー ショットシルバー + 日塗工 DIC サンプル現物色合せ (弊社までサンプルをお送りください)

APS・APWカラー

アルシルバー ステンカラー ホワイト アルプラス Lブロンズ

※アルミ素地の為銅ブロンズ・真鍮古美色は対応できません

各カラーそのままの仕上げが可能です

※赤枠内は近似色仕上げの為、他パーツとの色差が発生します。カラーサンプルにて確認、了承の上ご注文ください。

設計上のお願い 使用するサポート、使用する棚受によって安全目安重量が違います。設計段階から陳列商品の重量を考慮して適正な製品をご選択ください。(9980参照)

設計上の注意 サポートを固定する下地材は必ず適合する弊社製スタッド、またはしっかりとした木下地をご指定ください。尚、木下地は弊社スタッドと同じ形状の加工が必要です。

設計上の注意 サポートスパン内で独立した棚割(内々仕様)をする場合はシングルサポートとダブルサポートの併用が必要です。(但し外々仕様・内々連結仕様の場合はWサポートは不要)

設計上の注意 ペッカータイプサポートは、装着した棚受の有効寸法は飲み込み分短くなりますので棚板実行寸法などにご注意ください。

設計上の注意 ペッカータイプサポートは、振り止め(9560参照)を取り付けた棚受は装着する事はできませんので設計段階からご注意ください。(但し構造上LKと同等の振れ抑制効果があります)

設計上の注意 ダブルスリットではパイプ振り止め(PL)の取り付けられた棚受は、同一レベルでは装着できませんので設計段階からご注意ください。

施工上の注意 タッピングビスは下地材に適合した製品をお選びください。(特に弊社製ドリル付きタッピングは弊社製スタッド専用です。市販スタッドへの使用は肉厚が薄すぎるため危険です)

施工上の注意 切断面 切断加工品は切断面でのケガや破損事故などない様、きれいに面取り加工をするか何らかの保護材で覆い、安全を確保してからご使用ください。

施工上の注意 タッピングビスは適正工具・適正トルクで正しく取り付けてください。過剰トルクではビス頭部弱化による耐荷重低下やドライバー溝破損による取り付け失敗の恐れがあります。

施工上の注意 まびき ビス穴は間引いたりせず全てビスもみしてください。間引いた場合耐荷重が著しく低下、及び壁面ゆがみの原因となります。

施工上の注意 柱の取り付け施工は上下を間違えず、水平・平行を正確に出して行ってください。精度が低い場合、棚などの可動困難やガタつき、不確実装着による突然落下の恐れがあります。

施工上の注意 ペッカータイプサポートは施工時ボードを強く押し当てて取り付けるとペッカー部分が狭まり、棚受が装着できなくなる恐れがありますのでご注意ください。

施工上の注意 接着剤・酸性薬品や水分は錆の原因となります。また、養生は必ず専用の微粘着性のものをご使用ください。ガムテープや乾燥後のクロス剥がしは、塗装製品の場合剥がれの原因となります。

発注上の注意 納期 本文価格青表示製品及び別注色製品は全て受注生産品ですので納期が必要です。(詳しくは9970参照)

発注上の注意 専用発注書 FAX ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にのり付の無い様ご記入頂き、FAXをお願いいたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。(9955参照)

- サポート
- タッピング
- 下地材
- チャンネルサポート
- 取外し用フタ
- アルミペッカーサポート
- ケース用サポート
- 角スリットパイプ
- 丸スリットパイプ
- スリットパイプ用フタ
- 壁面展開セット
- スパットボール
- パーティクルネット