



OTHERS

- ミラーエッジ枠
- コーナーエッジ
- コーナーコート
- フィスサーレ
- ストックルームシステム
- テーブル脚
- ロコポイント
- ゴルフ
- ディスプレイスタンド
- こぼれ止め
- スラックスハンガー
- パネル用ブラケット
- 安全**
- ターンパイプ
- メンテナンス

施工上の注意 **湿気養生** 接着剤・酸性薬品や水分は錆の原因となります。また、養生は必ず専用の微粘着性のものをご使用ください。ガムテープや乾燥後のクロス剥がしは、塗装製品の場合剥がれの原因となります。

施工上の了承 ラインエッジEL-9/2・EL-9/3・AL-EL-9/3に付きましては目地材以外の使用用途も考慮してビス穴加工は施しておりませんのでご了承ください。(穴あけ皿クリ加工が必要です)

ご発注の手引き

	品番	サイズ/呼び名	カラー	数量
1	EL-9/3F	844	クローム	2
2	EL-9/3F	1244	クローム	2
3	9/3CS		クローム	4
4				

フレーム用ラインエッジは、必ず切断実寸法でご注文ください。切断実寸法がそのまま枠内側寸法となります(外側寸法は+6mmとなります。上記例は、外側寸法は850mmとなる様ご注文いただく場合の例です)。

フレーム用ラインエッジのご発注単位は“2本”です。
必ず2の倍数でご注文ください。

フレームコーナー用セフティジョイントのご発注単位は“4個”です。
必ず4の倍数でご注文ください。