



展開可能パターン及び関連パーツ

ステージ立設仕様		天床固定・立設仕様	
溶接式	組み立て式	アジャスト式	つっぱり式
13×13			
16×16			
19×19			
25×25			
31×31			

YF	UF	KZ	SG
呼び名 生地 対応パイプ 2525 ¥55 25/25 3131 ¥75 31/31	呼び名 生地 クローム ニッケル ゴールド 対応パイプ 3131 ¥320 ¥420 ¥590 ¥630 31/31 青字=要納期	呼び名 生地 クローム ニッケル ゴールド 対応パイプ 2525 ¥390 ¥520 ¥730 ¥780 25/25 3131 ¥450 ¥590 ¥830 ¥890 31/31 青字=要納期	呼び名 生地 クローム ニッケル ゴールド 対応パイプ 3131 ¥390 ¥520 ¥730 ¥780 31/31 青字=要納期
YN	KJ	SJ	BC
呼び名 生地 対応パイプ 2525 ¥280 25/25 3131 ¥290 31/31	呼び名 生地 クローム ニッケル ゴールド 対応パイプ 2525 ¥950 ¥1400 ¥2000 ¥2100 25/25 3131 ¥980 ¥1450 ¥2050 ¥2200 31/31 青字=要納期	呼び名 生地 クローム ニッケル ゴールド 対応パイプ 2525 ¥1300 ¥1600 ¥2250 ¥2400 25/25 3131 ¥1300 ¥1650 ¥2350 ¥2500 31/31 青字=要納期	黒ゴム (仕切価格) 320円

先端YF・下端YN溶接加工例




※パーツの溶接加工も承りますのでご相談ください。

両端YN溶接加工例




※パーツの溶接加工も承りますのでご相談ください。

アジャスト式およびつっぱり式共用ボルト隠し部材



BC	黒ゴム (仕切価格) 320円
-----------	--------------------

一部ステンレス製スリットパイプもラインナップしておりますので是非ご検討ください。(詳しくは 7550 参照)



設計上の情報 クロームニッケルゴールド
スリットパイプ(生地)はクローム仕上げや弊社オリジナル色の対応も承りますのでご相談ください。(対応色については 9970 参照、価格はその都度ご相談ください)

設計上の注意 S W S サポートスパン内で独立した棚割(内々仕様)をする場合はシングルサポートとダブルサポートの併用が必要です。(但し外々仕様・内々連結仕様の場合はWサポートは不要)

設計上の注意 ●￥価格 値格に●印の付いていない製品は、切断加工品となりますので最後までスリット穴がございます。あらかじめご了承ください。(価格の変動はありません。)

施工上の注意 生地断面 生地製品は後で加工される事を前提とした製品です。プレス面が鋸く尖っていますのでご使用の際は研磨などを施して安全を確保し、必ず防錆処理(塗装など)を施してご使用ください。

設計上の警告 X コーティングや粉太い塗装など厚い塗装は樹脂の爪を確実にスリット穴の底まで落とし込ませる事ができなくなり、耐荷重が著しく低下する恐れがあります。

設計上の注意 X ダブルスリットではパイプ用振れ止め(PL加工・TPL加工: 9560 参照)は同一レベルでは使用できませんので設計段階からご注意ください。

設計上の注意 ￥価格 サイズ3500mmの青字製品は溶接継ぎ足し対応となる場合があります。あらかじめご了承ください。(価格の変動はありません。)

施工上の注意 天井の水平精度が出ていない場合は丸、角上座金(MZ-KZ)丸、角アジャスターマー(MJ-KJ)を使用し、スリットパイプの水平レベル出しを必ず行って使用してください。

設計上のお願い X 使用するサポート、使用する棚受によって安全目安重量が違います。設計段階から陳列商品の重量を考慮して適正な製品をご選択ください。(9980 参照)

設計上の注意 X 左記マーク製品(13/13)は内厚1.2mmのため柱ダボ専用です(柱ダボに関しては 6000 参照)棚受を使用した場合耐荷重が確保できず危険です。

設計上の注意 X 溶接用ナット(呼び名 2525・3131・2540)を溶接した場合ベース、ステージ(MB, KB, DS)の凸部に当たるため立設する事はできません。

施工上の注意 X 湿気養生 接着剤・酸性薬品や水分は銹の原因となります。また、養生は必ず専用の微粘着性のものをご使用ください。ガムテープや乾燥後のクロス剥がしは、塗装製品の場合剥がれの原因となります。

設計上の注意 X ストレッチガイド(SG)ストレッチアジャスター(SJ)は水平精度が高い天井への突張り固定専用パーツです。座金が小さいため天井部に隙間があると耐荷重低下原因となります。

設計上の注意 X S2B-16/16は寸法上、棚受を同一レベルで前後に装着する事はできませんのでご注意ください。(但し柱ダボ: 6000 Qハンガー・Hバーユニット 4050 4060 は除く)

設計情報の位置指定抜き 受注生産品としてスリット穴位置指定抜き加工、飛び穴抜き加工も承りますのでご相談ください。(1500 参照)

発注上の注意 X ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にもれの無い様ご記入頂き、FAXでお願いいたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。(9955 参照)

設計上の注意 X W4B-25/25は同一レベル90度では、となり同士の位置にはブラケットは装着できませんのでご注意ください。

施工上の注意 X スリットパイプを天井から床へ立設固定する際、天井や床の強度に問題がある事が原因によるトラブルの責任は負いかねますのでご了承ください。

発注上の注意 X 切断面 スリットパイプのサイズは通常より若干長く設定されている場合がありますのでご注文の際はご注意ください。(例: S1B-25/25-2700mm FAX)

施工上の注意 X 切断面加工品は切断面でのケガや破損事故などない様、きれいに面取り加工をされるか何らかの保護材で覆い、安全を確保してからご使用ください。

発注上の注意 X 納期 以外の製品は(特に価格青字表示製品は溶接にて受注生産のため)納期が必要となる場合がありますので、その都度ご相談ください。