



サポート

- タッピング
- 下地材
- チャンネルサポート
- 形スリットパイプ
- アルミレールサポート
- ケース用サポート
- 角スリットパイプ
- 丸スリットパイプ
- スリットパイプ用パーツ
- 壁面展開セット
- スパットボール
- パティクルユニット

展開可能パターン及び関連パーツ

1450 1460

	ステージ立設仕様		天床固定・立設仕様	
	溶接式		アジャスト式	つっぱり式
40×40	○		○	○
50×50	○		○	○
60×60	○		○	○

YF		UF	
呼び名	生地 対応パイプ	呼び名	クローム ニッケル ゴールド 対応パイプ
4040	¥85 40/40	4040	¥370 ¥490 ¥690 ¥740 40/40
5050	¥95 50/50	5050	¥450 ¥590 ¥830 ¥890 50/50
6060	¥140 60/60	6060	¥550 ¥720 ¥1050 ¥1100 60/60

青字=要納期

YN	
呼び名	生地 対応パイプ
4040	¥300 40/40
5050	¥320 50/50
6060	¥340 60/60

KZ		KJ	
呼び名	生地 対応パイプ	呼び名	クローム ニッケル ゴールド 対応パイプ
4040	¥520 ¥680 ¥960 ¥1050 40/40	4040	¥1050 ¥1500 ¥2100 ¥2250 40/40
5050	¥610 ¥800 ¥1150 ¥1200 50/50	5050	¥1150 ¥1600 ¥2250 ¥2400 50/50
6060	¥640 ¥840 ¥1200 ¥1300 60/60	6060	¥1250 ¥1650 ¥2350 ¥2500 60/60

青字=要納期

SG		SJ	
呼び名	生地 対応パイプ	呼び名	クローム ニッケル ゴールド 対応パイプ
4040	¥410 ¥550 ¥770 ¥830 40/40	4040	¥1300 ¥1750 ¥2450 ¥2650 40/40
5050	¥490 ¥630 ¥890 ¥950 50/50	5050	¥1400 ¥1850 ¥2600 ¥2800 50/50
6060	¥510 ¥670 ¥940 ¥1050 60/60	6060	¥1450 ¥1900 ¥2700 ¥2850 60/60

青字=要納期

溶接式・組み立て式共通ベース・ステージ

KB		DS	
生地	クローム ニッケル ゴールド 実寸法	生地	クローム 実寸法
360	¥3550 ¥8000 ¥11200 ¥12000 360×360	3636	¥7750 360×360
410	¥4500 ¥10150 ¥14250 ¥15250 410×410	4141	¥8650 410×410
460	¥5200 ¥12100 ¥16950 ¥18150 460×460	4646	¥10300 460×460

青字=要納期

MB		DS	
生地	クローム ニッケル ゴールド	生地	クローム
350	¥3550 ¥8000 ¥11200 ¥12000	350	¥6800
400	¥4200 ¥9600 ¥13450 ¥14400	400	¥7650
450	¥5150 ¥11900 ¥16700 ¥17850	450	¥8650

青字=要納期

アジャスト式・つっぱり式共用ボルト隠し部材

JC		BC	
生地	クローム ニッケル ゴールド 対応パイプ	黒ゴム(仕切価格)	
4040	¥820 ¥1100 ¥1550 ¥1650 40/40	320円	
5050	¥870 ¥1200 ¥1700 ¥1800 50/50		
6060	¥930 ¥1300 ¥1850 ¥1950 60/60		

青字=要納期

先端YF・下端YN溶接加工例

※パーツの溶接加工も承りますのでご相談ください。

両端YN溶接加工例

※パーツの溶接加工も承りますのでご相談ください。

- 設計上の情報**
スリットパイプ(生地)はクローム仕上げや弊社オリジナル色の対応も承りますのでご相談ください。(対応色については9970参照・価格はその都度ご相談ください)
- 設計上の注意**
コーティングや粉たい塗装など厚い表面処理は棚受の爪を確実にスリット穴の底まで落とし込ませる事ができなくなり、耐荷重が著しく低下する恐れがあります。
- 設計上の注意**
使用するスリットパイプ、使用する棚受によって安全目重量が異なります。設計段階から陳列商品の重量を考慮して適正な製品をご選択ください。(9980参照)
- 設計上の注意**
ストレッチガイド(SG)ストレッチアジャスター(SJ)は水平精度が高い天井への突っ張り固定専用パーツです。座金が小さいため天井部に隙間があると耐荷重低下原因となります。
- 設計上の注意**
ベース、ステージ(MB・KB・DS)の半径より興行の長い棚板やハンガー棚受を使用される際は転倒の恐れがありますのでご注意ください。

- 設計上の注意**
ベース、ステージ(MB・KB・DS)による立設はスリットパイプ間が固定されていませんので、落下防止のため、棚板やハンガーのワイドが固定されたものを必ずご指定ください。
- 設計上の注意**
サポートスパン内で独立した棚割(内々仕様)をする場合はシングルサポートとダブルサポートの併用が必要です。(但し外々仕様・内々連結仕様の場合はWサポートは不要)
- 設計上の注意**
サイズ3500mmの青字製品は溶接継ぎ足し対応となる場合があります。あらかじめご了承ください。(価格の変動はありません。)
- 設計上の注意**
価格に●印の付いていない製品は、切断加工品となりますので上下最後までスリット穴がございします。あらかじめご了承ください。(価格の変動はありません。)
- 設計上の注意**
受注生産品としてスリット穴位置指定抜き加工、飛び穴抜き加工も承りますのでご相談ください。(1500参照)

- 施工上の注意**
スリットパイプを天井から床へ立設固定する際、天井や床の強度に問題がある事が原因によるトラブルの責任は負いかねますのでご了承ください。
- 施工上の注意**
切断面
切断加工品は切断面でのケガや破損事故などない様、きれいに面取り加工をするか何らかの保護材で覆い、安全を確保してからご使用ください。
- 施工上の注意**
生地断面
生地製品は後で加工される事を前提とした製品です。プレス面が鋭く尖っていますのでご使用の際は研磨などを施して安全を確保し、必ず防錆処理(塗装など)を施してご使用ください。
- 施工上の注意**
天井の水平精度が出ていない場合は丸、角上座金(MZ・KZ)丸、角アジャスター(MJ・KJ)を使用し、スリットパイプの水平レベル出しを必ず行ってご使用してください。
- 施工上の注意**
湿気養生
接着剤・酸性薬品や水分は錆の原因となります。また、養生は必ず専用の微粘着性のものをご使用ください。ガムテープや乾燥後のクロス剥がしは、塗装製品の場合剥がれの原因となります。

- 発注上の注意**
ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にのれ無の様ご記入頂き、FAXでお願いいたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。(9955参照)
- 発注上の注意**
切断?
S18-60/60 2700mm FAX
スリットパイプのサイズは通常より若干長く設定されている場合がありますので注文の際はご注意ください。(例:S18-60/60-2700と注文された場合50mm切断いたします)
- 発注上の注意**
納期
●以外の製品は(特に価格青字表示製品は溶接にて受注生産のため)納期が必要となる場合がありますので、その都度ご相談ください。