



ブラケット振れ止め(LK) 取り付け手順

①図の様に一旦ビスとつまみを分解し、本体をブラケット爪部の小穴に通して組み立て直してください。



注意 販売単位10製品。
(但し表記価格は1個定価)

LK ブラケットロッカー (10個売り製品)

クローム

¥130



販売単位
10


材質
亜鉛ダイカスト

ベッケー
取扱い

PSF・HSF
取扱い


別注色
対応不可
掲載色のみ

振れ止め機能説明図



②ブラケットを柱に装着し、ドライバーか6mmのスパナで固定してください。

③LKの紛失防止用かしめ加工は現場では出来ませんので必要場合は弊社にお申し付けください。(注:その際PLのビス、ナットに付け変えます)



パイプ振れ止め(PL) 爪側取り付け手順

①図の様に一旦ビスとつまみを分解し、本体をブラケット爪部の小穴に通して組み立て直してください。



注意 販売単位10製品。
(但し表記価格は1個定価)

PL パイプロッカー (10個売り製品)

クローム

A塗装仕上

APゴールド

¥130

¥200

¥200

販売単位
10

材質
亜鉛ダイカスト

M3 P=0.5

(W)ボルト
取扱い

ベッケー
取扱い

PSF・HSF
取扱い

別注色
対応不可
掲載色のみ



販売単位
10

材質
亜鉛ダイカスト

M3 P=0.5

(W)ボルト
取扱い


ベッケー
取扱い

PSF・HSF
取扱い

青字=要納期


②必要に応じてPLかしめ用ポンチ(PLP)でビスやつまみが紛失しない様かしめ加工ができます。
(または弊社にお申し付けください)

③ブラケットを柱に装着し、9mmのスパナか1番ビットドライバーで固定してください。
(但しベッケータイプには使用不可)



LK (ブラケット振れ止め) 取り付けかしめ加工


ブラケットご発注時に品番の末尾にB-110 LK (またはLK-L) 等と品番欄にご指定下さればLKの単品を右側(または左側)に取り付け、PL用のビスとナットに交換して紛失防止かしめ加工いたします。(注:LKのビスとつまみのままではPLPを使用してもかしめ加工はできません)



LK加工費20円(仕切価格)
1本より(50本約2日後出荷)

PL (パイプ振れ止め) 爪がわ取り付けかしめ加工

ブラケットご発注時に品番の末尾にB-110 TPL (またはTPL-L) 等と品番欄にご指定下さればPLの単品をブラケット爪側の右側(または左側)に取り付け紛失防止かしめ加工いたします。



TPL加工費20円(仕切価格)
1本より(50本約2日後出荷)

振れ止め・抜け止め使用不可製品一覧表 (注) 下記表は振れ止め、抜け止めの必要の無い場合は省略しています。

LK (振れ止め) TPL (爪側) が使用できないサポート一覧	
PSF (品番後半省略)	チャンネルベッケー
HSF-012	Hサポート
APS (品番後半省略)	アルミベッケーサポート
APW (品番後半省略)	アルミベッケーサポート
RP-14	コーナーコートアール
MP-14	コーナーコートマウンド
W-PSF (品番後半省略)	ウェルドサポート
なおTPL加工はラウンドスリットには使用しません。	

PL (パイプ用振れ止め) が使用できないサポート一覧	
AWF (品番後半省略)	チャンネルサポート
BWF-06	ソフトサポート
APW (品番後半省略)	アルミベッケーサポート
W-AWF-6	ウェルドサポート
W1B (品番後半省略)	(ダブルタイプのスリットパイプ)
W2B (品番後半省略)	(ダブルタイプのスリットパイプ)
W4B (品番後半省略)	(ダブルタイプのスリットパイプ)

LK・TPL加工(爪側振れ止め) が使用できないブラケット一覧	
自動ロック式ブラケットのすべて	
B-110 (呼び名90・120)	スリムブラケット
RQB	クイックブラケット
W-15RQS	クイックブラケット傾斜タイプ
W-30RQS	クイックブラケット傾斜タイプ

振れ止め・抜け止め全て使用できないブラケット一覧	
WA-01	ウェルドブラケット

振れ止めと抜け止めを同時に使用できないブラケット一覧	
B-110	スリムブラケット
B-111	スリムブラケット
A-10	水平ブラケット
A-11	水平ブラケット
BT-110R(BT-110L)	プレーキングブラケット
BT-111R(BT-111L)	プレーキングブラケット
B-120	レベルブラケット
B-121 (呼び名450まで)	レベルブラケット
A-202	水平ブラケット
A-302	水平ブラケット
WB-110	スリムブラケット
WB-111	スリムブラケット
WB-120	ウェルドブラケット
WB-121 (実寸法457まで)	ウェルドブラケット
W-201	ウェルドブラケット
W-211	ウェルドブラケット
W-220	ウェルドブラケット
W-230	ウェルドブラケット
WU-730	ウェルドブラケット
W-500	ウェルドブラケット
W-511	ウェルドブラケット
WA-013~WA-04(WA-02)	ウェルドブラケット
SA-14	スリムバーブラケット
SUS-A-79	ステンレススリムブラケット
SUS-A-110	ステンレスハンガーブラケット
SUS-A-182	ステンレススリムハンガーブラケット

設計上の注意 別注色 対応不可 掲載色のみ
ブラケットロッカー(LK:振れ止め)は既製色のクローム以外承っておりませんのでご了承ください。

設計上の注意 ダブルスリットではパイプ振れ止め(PL)は同一レベルでは使用できません。(先端・爪側とも)

設計上の注意 ホルダー用水平ブラケットに10mm落とし込み用ホルダー(F-30など)を装着し、内々仕様ガラス棚板構成した場合振れ止め(LK)はガラスと当たるため使用できません。

設計上の注意 ブラケットロッカー(LK)パイプロッカー(PL)ブラケットキーパー(RKY-RPK)は製品や状況により使用できない場合がありますのでご注意ください。(各一覧表参照)


設計上の注意 ベッケータイプサポート(PSF・HSFも含む)には振れ止め(LK及びPLの爪側仕様とも)を取り付けた棚受は装着できません。

施工上の注意 穴径8.5ミリWスリットに同一レベルでLK(L)加工のカシメ加工を施した商品はご使用出来ません。但し、通常の取付用LKやSL(L)加工を施した商品は、ご使用出来ます。

設計上の注意 PLの爪側仕様(TPL加工)はスクエアスリット(またはASF-3)へのご使用に適しています。ラウンドスリットへの使用には振れ止め効果はありませんのでご注意ください。

施工上の注意 場合により単品の価格掲載でご注文単位を10(または5)とさせて頂いている製品があります。端数でご注文頂き、連絡が取れない場合の弊社の基準単位への変更はご容赦ください。



PLかしめ用ポンチ使用方法



ブラケットにPL(ブラケット付属のPLも同様)を取り付けた後、木切れなど台の上に皿ビスの頭が当たる様ゆるめた状態でPL部分をのせ、PLPをポンチとしてかしめ加工してください。

PLP
ユニクロ (仕切価格)
28円

PL締め込み用 スパナ使用例



外々仕様ハンガーブラケット(A-79S・A-80Sなど)にパイプガードフィルム(PGF-T2550参照)を添付したパイプを使用される時など、回転してフィルムの機能を損なってしまわないためにPL締め込み用スパナ(PLS)でしっかり締め付けておく事をお勧めします。

PLS PL締め込み用スパナ
ユニクロ (仕切価格)
26円



ミラーエッジ



コーナーエッジ



コーナーコート



フィスサール



ストックルームシステム



テーブル脚



ロボポイント



ゴルフ



ディスプレイスタンド



こぼれ止め



スラックスハンガー



パネル用ブラケット

安全



ターンパイプ



メンテナンス