



展開可能パターン及び関連パーツ

1450 1460

	ステージ立設仕様				天床固定・立設仕様			
	溶接式		組み立て式		アジャスト式		つっぱり式	
タッピング	○	○	○	○	○	○	○	○
下地材	○	○	○	○	○	○	○	○
チャンネルサポート	○	○	○	○	○	○	○	○
スリットパイプサポート	○	○	○	○	○	○	○	○
アルミベアサポート	○	○	○	○	○	○	○	○
ケース用サポート	○	○	○	○	○	○	○	○
角スリットパイプ	○	○	○	○	○	○	○	○
丸スリットパイプ	○	○	○	○	○	○	○	○
スリットパイプ用パーツ	○	○	○	○	○	○	○	○
壁面展開セット	○	○	○	○	○	○	○	○
スパットボール	○	○	○	○	○	○	○	○
パーティクルユニット	○	○	○	○	○	○	○	○

YF	生地		YR	生地	
	60	76		60	76
¥140	¥170	¥190	¥270	¥320	
無くなり次第第番					

UF	クローム ニッケル ゴールド		
	60	76	100
¥1350	¥1900	¥2050	
¥1550	¥2200	¥2350	
¥1850	¥2600	¥2800	
無くなり次第第番 青字=要納期			

KS	ユニクロ	
	60	76
¥1500	¥1600	
無くなり次第第番		

MZ	生地 クローム ニッケル ゴールド			
	60	76	100	120
¥1400	¥1850	¥2600	¥2800	
¥1550	¥2050	¥2900	¥3100	
青字=要納期				

SG	生地 クローム ニッケル ゴールド			
	60	76	100	120
¥720	¥950	¥1350	¥1450	
¥840	¥1200	¥1700	¥1800	
青字=要納期				

MJ	生地 クローム ニッケル ゴールド			
	60	76	100	120
¥1150	¥1550	¥2200	¥2350	
¥1250	¥1650	¥2350	¥2500	
青字=要納期				

SJ	生地 クローム ニッケル ゴールド			
	60	76	100	120
¥1250	¥1650	¥2350	¥2500	
¥1400	¥1850	¥2600	¥2800	
青字=要納期				

溶接式・組み立て式共通ベース・ステージ				
KB	生地 クローム ニッケル ゴールド 実寸法			
	360	410	460	実寸法
¥3550	¥8000	¥11200	¥12000	360×360
¥4500	¥10150	¥14250	¥15250	410×410
¥5200	¥12100	¥16950	¥18150	460×460
青字=要納期				

DS	クローム 実寸法	
	3636	4141
¥7750	¥8650	¥10300
青字=要納期		

MB	生地 クローム ニッケル ゴールド			
	350	400	450	実寸法
¥3550	¥8000	¥11200	¥12000	350×350
¥4200	¥9600	¥13450	¥14400	400×400
¥5150	¥11900	¥16700	¥17850	450×450
青字=要納期				

DS	クローム 実寸法	
	350	400
¥6800	¥7650	¥8650
青字=要納期		

アジャスト式・つっぱり式共用ボルト隠し部材	
	BC 黒ゴム (仕切価格) 320円
	JC 生地 クローム ニッケル ゴールド 60 ¥1300 ¥1650 ¥2350 ¥2500 76 ¥1350 ¥1700 ¥2400 ¥2550 青字=要納期

先端YF・下端YN溶接加工例



※パーツの溶接加工も承りますのでご相談ください。

先端YR・下端YN溶接加工例



※パーツの溶接加工も承りますのでご相談ください。

両端YN溶接加工例



※パーツの溶接加工も承りますのでご相談ください。

設計上の情報 スリットパイプ(生地)はクローム仕上げや弊社オリジナル色の対応も承りますのでご相談ください。(対応色については9970参照・価格はその都度ご相談ください)	設計上の注意 コーティングや粉たい塗装など厚い表面処理は棚受の爪を確実にスリット穴の底まで落とし込ませる事ができなくなり、耐荷重が著しく低下する恐れがあります。	設計上の注意 使用するスリットパイプ、使用する棚受によって安全目安重量が異なります。設計段階から陳列商品の重量を考慮して適正な製品をご選択ください。(9980参照)	設計上の注意 ストレッチガイド(SG)ストレッチアジャスター(SJ)は水平精度が高い天井への突っ張り固定専用パーツです。座金がないため天井部に隙間があると耐荷重低下原因となります。	設計上の注意 ベース、ステージ(MB・KB・DS)の半径より奥行の長い棚板やハンガー棚受を使用される際は転倒の恐れがありますのでご注意ください。
設計上の注意 ベース、ステージ(MB・KB・DS)による立設はスリットパイプが固定されていませんので、落下防止のため、棚板やハンガーのワイドが固定されたものを必ずご指定ください。	設計上の注意 サポートスパン内で独立した棚割(内々仕様)をする場合はシングルサポートとダブルサポートの併用が必要です。(但し外々仕様・内々連結仕様の場合はWサポートは不要)	設計上の注意 PLの爪側仕様(TPL加工)はスクエアスリット(またはASF-3)へのご使用に適しています。ラウンドスリットへの使用には振れ止め効果はありませんのでご注意ください。	設計上の注意 サイズ3500mmの青字製品は溶接継ぎ足し対応となる場合があります。あらかじめご了承ください。(価格の変動はありません)	設計上の注意 価格に●印の付いていない製品は、切断加工品となりますので上下最後までスリット穴がござります。あらかじめご了承ください。(価格の変動はありません)
設計上の注意 位置指定抜き 受注生産品としてスリット穴位置指定抜き加工、飛び穴抜き加工も承りますのでご相談ください。(1500参照)	施工上の注意 スリットパイプを天井から床へ立設固定する際、天井や床の強度に問題がある事が原因によるトラブルの責任は負いかねますのでご了承ください。	施工上の注意 切断加工品は切断面でのケガや破損事故などない様、きれいに面取り加工をするか何らかの保護材で覆い、安全を確保してからご使用ください。	施工上の注意 生地製品は後で加工される事を前提とした製品です。プレス面が鋭く尖っているためご使用の際は研磨などを施して安全を確保し、必ず防錆処理(塗装など)を施してご使用ください。	施工上の注意 天井の水平精度が出ていない場合は丸、角上座金(MZ・KZ)丸、角アジャスター(MJ・KJ)を使用し、スリットパイプの水平レベル出しを必ず行って使用してください。
施工上の注意 湿気発生 接着剤・酸性薬品や水分は錆の原因となります。また、養生は必ず専用の微粘着性のものをご使用ください。ガムテープや乾燥後のクロス剥がしは、塗装製品の場合剥がれの原因となります。	発注上の注意 専用発注書 FAX ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にのり付の無い様にご記入頂き、FAXでお願いいたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手が遅れる原因となります。(9955参照)	発注上の注意 切断? S1B-76 2700mm FAX スリットパイプのサイズは通常より若干長く設定されている場合がありますのでご注文の際はご注意ください。(例:S1B-76-2700と注文された場合50mm切断いたします)	発注上の注意 納期 青字表示製品は溶接にて受注生産のため納期が必要となる場合がありますので、その都度ご相談ください。	