

- ロッド装着用基礎支柱
- 併用必要製品 = MU-L、MU-LM、MU-LO (取付可能ピッチ = 50mm)
- 31×31×2.0t スチール製角パイプ使用 (ユニクロ仕上げ)
- 適応下地材 = NST-1
- 適応タッピング = MU-NT (size13mm/50本入り品番)
- tapping hole = 1本当たり取付けに必要なタッピング数
- hole (top-bottom) = ロッド取付け可能穴数 (および最大間隔)

MU-S

ムーロサポート



size	price	tapping hole	hole (top-bottom)
600mm	¥1,300	3	11 (500mm)
900mm	¥1,900	5	17 (800mm)
1200mm	¥2,500	6	23 (1100mm)
1500mm	¥3,100	8	29 (1400mm)
1800mm	¥3,700	10	35 (1700mm)
2400mm	¥5,300	12	47 (2300mm)

- MU-L用窓穴打抜き式パネル
- 1.0t 紙貼り銅板ブレーキ曲げ製品 (外寸100×12.5mm)
- 適応下地材 = 市販スタッド (弊社非取り扱い製品)
- 適応タッピング = MU-NT (size13mm/50本入り品番)
- 打抜き穴加工可能ピッチ = 50mm
- 前面に貼込可能な化粧パネル厚 = 0~5mm
- tapping hole = 1枚当たり取付けに必要なタッピング数
- hole (top-bottom) = ロッド取付け可能穴数 (および最大間隔)

MU-P

ムーロパネル



size	price	tapping hole	hole (top-bottom)
650mm	¥1,300	8	12 (550mm)
950mm	¥1,800	10	18 (850mm)
1250mm	¥2,500	14	24 (1150mm)
1550mm	¥3,000	16	30 (1450mm)
1850mm	¥3,800	20	36 (1750mm)
2450mm	¥4,900	26	48 (2350mm)

- ロックピース出面合わせ金具
- 0.5t ステンレス材 (SUS-316)
- 適応タッピング = MU-NT (size13mm/50本入り品番)
- NST-1とMU-Sの隙間に装着
- 取り付け位置はMU-Sの上下及び中間 (取り付け個数6個)
(MU-SのL=1200以上は中間に4箇所必要 取り付け個数8個)

MU-STK

スタッド矯正パーツ



price
¥90

- 適応製品 = MU-S、MU-P、MU-STK
- スチール鋼/ユニクロ仕上げ
- 頭径 = 7φ/軸径 = 3.5mm (2番ビット適用/先端ドリル付き)
- 販売単位 = 1パック (50本入り)
- 1箱入り数 = 10パック入り (実本数500本)

MU-NT

ムーロ N タッピング 50本入りパック




size	price
13mm	¥600

- バテ割れ防止および不要穴バテ埋め用メッシュテープ (ガラスファイバー製)
- size = 横巾 (90m巻き)

MU-FMP

ムーロ ファイバーメッシュ



size	price (仕切価格)
35mm	¥1,100
50mm	¥1,300