

- 木下地ロッド装着基礎支柱
- 併用必要製品 = MU-LW (取付ピッチ単位 = 25mm刻み)
- MU-LW最小取付ピッチ = 50mm (但し、連続3段以上使用は耐荷重は低下の為ご使用はお控え下さい、推奨 100mmピッチ)
- 適応タッピング = 木下地用タッピング (弊社非取り扱い商品)

- 精密アルミ押し出し成型材 (外寸35mm×14mm)
- tapping hole = 必要タッピング数 (α =MU-LW使用数×4本)
(MU-LWの取付箇所により減少することがあります)
- hole (top-bottom) = ロッド取付け可能穴数 (および最大間隔)

MU-SW
ムーロサポートレール
(木軸用)




size	price	tapping hole	hole	(top-bottom)
300mm	¥700	6+ α	3	(200mm)
600mm	¥1,100	10+ α	6	(500mm)
900mm	¥1,600	14+ α	9	(800mm)
1200mm	¥2,100	18+ α	12	(1100mm)
1500mm	¥2,600	22+ α	15	(1400mm)
1800mm	¥3,100	26+ α	18	(1700mm)

※安全の為レール取付けのタッピング止めピッチは150mm以内でお願いします。又、MU-LW (ロックピース) 取付け位置の上下4箇所には必ずレールをビス止めして下さい。

- 木軸用ロッド挿入自動ロック機能付きベース部品
- 取付け相手サポート = MU-SW (M4ビス4箇所止め)

- 精密アルミ押し出し成型材切削加工品
- M4ビス4本、バテ侵入防止シール付き

MU-LW
ムーロロックピース
(木軸用)



付属品



price
¥1,800