- ●AS-GZ、AS-WZ装着用基礎支柱
- ●併用必要商品 = AS-PS+AS-BS、AS-GS+AS-GB
- ●12.0 ¢ ステンレス材 (SUS-303) 切削加工品
- ●高さ調節0~15mm(ポールスライド式/M6ネジ固定用3mmレンチ付)
- ●切断加工費 = 200円(仕切価格)出荷納期約3日後
- ●AS-BS使用時の本体有効寸法 = size(板厚30mmの場合) AS-GB使用時の本体有効寸法 = size + 4mm(床厚26mmの場合)

AS-P12

アッセ ライザーポール



- size HL
- 900mm ¥8,500
- ●ガラス天板用座金

●取付け相手支柱 = AS-P12

- ●65¢×2.5t (SUS-303) 切削加工品
- ●safety loading = テーブルの破壊荷重の20%

AS-GZ


アッセ ガラスライザー座金



- safety loading size HL
 - 65 ¥4,550 5kg
- ●木天板用座金
- ●取付け相手支柱 = AS-P12
- ●対応タッピング = 木下地用タッピング (弊社非取扱い商品)
- $igodesign 65 \phi imes 2.5t$ スチール切削加工品 (サチライト)
- ●safety loading = テーブルの破壊荷重の20%
- ●tapping hole = 取付けに必要なタッピング数 (3.5¢穴7¢皿)

AS-WZ

アッセ ウッドライザー座金



safety loading size satylite tapping hole 65 ¥2,900 4 5kg

asselogica, safety loading

●各展開パターンに取付けるフェイスアームやハンガーバーの荷重はトータルkgを最大としています。 取付け本数を加減したい場合もトータルkgより割り振って掛けてください。

仕様		アッセクランプポール AS-P22			
		L = 1350		L = 1800	
展開	クランプ数	クランプ1段あたり	TOTAL kg	クランプ1段あたり	TOTAL kg
シングル	1段	8kg	8kg	6kg	6kg
	2段	4kg		3kg	
	1段	30kg	- 30kg	20kg	- 20kg
 ダブル	2段	15kg		10kg	
スリーブ	1段	75kg	75kg	60kg	- 60kg
	2段	37.5kg		30kg	
※木ベース・スラブの材料・厚み等により荷重データは変動します。					

color HL/ステンレスへアーライン仕上げ・satylite/サチライト仕上げ

■注意事項 》P.452

