

- 天井側取付レール
- 勘合ボルト = CI-RB (size10mm/M6 P=1.0)
- 精密アルミ押し出し成型材 (外寸12mm×25mm)
- ステンレス色 (アルマイト仕上げ)
- 切断加工費 = 200円 (仕切価格) 出荷納期約1~3日後

- レール連結用ピン2本付属
- 取付用ボルト穴 = ピッチ150mm
- bolt hole = CI-RB取付け穴
- safety loading = CI-ARをCI-RBにて300ピッチで
固定時のCI-AR破壊重量の20% (ロッド1本あたり)

size	price	bolt hole	safety loading
1350mm	¥3,500	9	20kg

△危険ですのでレールの固定は300ピッチ以下で固定して下さい。

- CI-AR用エンドキャップ
- フタ部1.0t ステンレス材 (SUS-304) 12mm×25mm
バネ部0.5t ステンレス材 (SUS-304)バネ材)

CI-RC
チェーロ
レールエンドキャップ

size	price
HL	¥350



- 適応製品 = CI-AR,CI-CB
- ステンレス色
- ネジ部 M6 P=1.0 頭径 = 10φ×1.5t
- レンチ付属

CI-RB
チェーロ
レール用ボルト

size	price
10mm	¥200



- CI-AR (天井レール) 専用吊り下げ支柱
- ロッド部8φ ステンレス材 (SUS-303) 切削加工品
- ジョイント金具部 ステンレス材 (SUS-303) 切削加工品
- size=レベル調整部を除く有効全長+20mm
(1000mmと2000mm以外はロッド連結仕様)
- CI-AR (天井レール) 連結=ジョイント金具

- レベル調整部品16φ×55mm ステンレス材 (SUS-303) 切削加工品
- レベル調整機能付き 土10mm
- M4ビス固定用 レンチ付属
- 固定用ローレットビス付属 (M4)
- 10本より約1日後出荷

size	HL
1000mm	¥10,000
1500mm	¥11,000
2000mm	¥12,000
2500mm	¥15,500
3000mm	¥17,000
3500mm	¥19,000

CI-SR
チェーロ シーリングレール用
サスペンドロッドセット
(CI-AR取付専用)



- 支持金具ピッチ設定用スペーサーパイプ
- 10φ×0.8tステンレス製丸パイプ (SUS-304)

- 切断加工費 = 300円 (仕切価格) 出荷納期約5~7日後
- size = 本体寸法+3mm

size	HL
50	¥790
100	¥1,000
300	¥2,000
400	¥2,350
500	¥2,950


CI-RS
チェーロ ロッドスペーザー



- 本体フック部ステンレス材 (SUS-304) t = 3mm曲げ加工品
- ジョイント部ステンレス材 (SUS-303) 切削加工品
- 緩衝テープ付

size	HL
	¥2,500

CI-RH
チェーロ レールフック



color HL/ステンレスヘアーライン仕上げ

■荷重参考データ》P.464
注意事項》P.465
納まり図》P.466