

**A-50** ダボ付き傾斜ブラケット (外々専用)

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	2本当たり目安重量
150	¥660	¥930	¥990	
180	¥680	¥960	¥1050	
200	¥700	¥980	¥1050	
250	¥750	¥1050	¥1150	
270	¥780	¥1100	¥1200	
300	¥850	¥1200	¥1300	
350	¥890	¥1250	¥1350	

ASF-1 \$1B-60/60

9kg 10kg

9kg 10kg

青字=要納期

材料
スチール特殊鋼厚み
t=2.6mm爪部厚み
t=3.0mm傾斜間隔
0°,15°,30°のみクッション
付属RPK
使用不可SL
使用不可

メンテナンスパーツ
REV (1本当たり定価)
サイズ 透明軟質樹脂
435mm ¥65

展開可能パターンおよび関連パーツ

2200 2210

外々仕様

開き止めバー

開き止め補強バー

JPB-9
クローム ニッケル ゴールド
596mm ¥ 510 ¥ 720 ¥ 770
896mm ¥ 570 ¥ 800 ¥ 860
1200mm ¥1100 ¥1550 ¥1650
1500mm ¥1350 ¥1900 ¥2050
2430mm ¥1900 ¥2700 ¥2850
切断費30円 (仕切価格)
1本より (100本約1日後出荷)

JPB-15
クローム ニッケル ゴールド
596mm ¥ 670 ¥ 940 ¥1050
896mm ¥1050 ¥1500 ¥1600
1200mm ¥1750 ¥2450 ¥2650
1500mm ¥2200 ¥3100 ¥3300
2430mm ¥3050 ¥4300 ¥4600
切断費30円 (仕切価格)
1本より (100本約1日後出荷)

JPB-14
クローム ニッケル ゴールド
895mm ¥1050 ¥1500 ¥1600
1200mm ¥1750 ¥2450 ¥2650
1500mm ¥2200 ¥3100 ¥3300
2430mm ¥3050 ¥4300 ¥4600
切断費30円 (仕切価格)
1本より (100本約1日後出荷)

Jホルダーおよび打ち込み加工

J-1 (1個当たり定価)
ステンレス ゴールド
10個売り ¥70 ¥110
JPB-9 R1と品番欄にご指定頂ければ両端にJ-1の単品を打ち込み加工いたします。
両端打込費100円 (仕切価格)
1本より (50本約1日後出荷)
●1700mm以上は納期を確認ください

J-5 (1個当たり定価)
品番 ステンレス ゴールド
J-5 ¥ 80 ¥120
J-9 ¥100 ¥150
JPB-15 R5 (またはR9)と品番欄にご指定頂ければ両端にJ-5の単品 (またはJ-9の単品) を打ち込み加工いたします。
両端打込費100円 (仕切価格)
1本より (50本約1日後出荷)
●1700mm以上は納期を確認ください

J-4 (1個当たり定価)
ステンレス ゴールド
10個売り ¥140 ¥210
JPB-14 R4と品番欄にご指定頂ければ両端にJ-4の単品を打ち込み加工いたします。
両端打込費100円 (仕切価格)
1本より (20本約1日後出荷)
●1700mm以上は納期を確認ください

靴陳列用パーツ

6S
クローム ニッケル ゴールド
1800mm ¥590 ¥830 ¥890
青字=要納期

6SF (1個当たり定価)
サイズ ステンレス
60mm ¥120
90mm ¥130
120mm ¥150
10個売り

6RE-P (1パック50個品番)
透明樹脂
¥470
x50

K-4S
クローム APゴールド 実寸法
300 ¥110 ¥170 270mm
350 ¥120 ¥180 320mm
400 ¥130 ¥200 370mm
450 ¥150 ¥230 420mm
1800mm ¥560 ¥840 1800mm

4SF (1個当たり定価)
サイズ ステンレス
60mm ¥120
90mm ¥130
120mm ¥150
10個売り

4RE-P (1パック50個品番)
透明樹脂
¥290
x50

HS
ステンレスヘアライン
¥480

切断寸法算出図

サポート芯寸法

ブラケット芯寸法

JPB-9 JPB-15

JPB-14

発注上の注意

Jホルダー (J-1など) の発注単位は10個ですが、弊社に打ち込み加工をご指定された場合は単品での対応をいたします。

2種類有り注意

切断ご希望の場合は必ず切断寸法でご注文ください。またJPB-14 (使用ホルダーJ-4) のみ他製品より1mm短い切断となりますのでご注意ください。

設計上の注意

クローム ニッケル ゴールド

左記パターン価格表示製品は、一部製品を除き弊社オリジナルカラー対応いたします。 (詳しくは 9970 参照)

設計上の注意

ステンレス APゴールド・Aプラスステン以外のJホルダー・打ち込み注文を頂いた場合、Jホルダーは全てステンレスとなりますので、あらかじめご了承ください。

設計上の注意

棚受は相手柱により安全目安重量が異なります。設計段階から陳列商品の重量を考慮して適正製品をご選択ください。 (9980 参照)

設計上の注意

開き止めバー (JPB-9) は補強効果はありません。補強効果をお求めの場合は開き止め補強バー (JPB-14またはJPB-15) をご使用ください。 (9985 参照)

関連パーツ・その他

AG-201S・AG-401S用振れ止め

チャンネルサポート・チャンネルベッカー装着手順

SL (1個当たり定価)
透明ポリカーボネート
10個売り ¥95

SL (ブラケット振れ止め) 取り付けしめ加工

SL加工費20円 (仕切価格)
1本より (50本約2日後出荷)

ブラケットご発注時に品番の末尾にAG-401S SL (またはSL-L) 等と品番欄にご指定下さればSLの単品を右側 (または左側) に取り付けて紛失防止かしめ加工いたします。

設計上の注意

傾斜ブラケットを急傾斜させる場合は棚板や陳列商品が落下しない様に設計段階からご注意ください。 (TAGの使用をおすすめします。但し、A-50は除く)

設計上の注意

先端爪付き棚受は外々仕様専用です。横からの衝撃による落下事故防止のため棚受は充分棚板の内側に入る様設計段階からご注意ください。 (JPB併用をおすすめします)

設計上の注意

傾斜ブラケットをご使用の際は陳列商品が落下しない様、棚板にこぼれ止めの細工を施してください。 (但し4のこぼれ止め (2400) は水平棚専用のため使用できません)

取扱上の注意

傾斜棚受は左右の角度を正しく合わせた後、ギアが確実に嵌合している事を確認し、しっかりネジで固定してご使用ください。またゆるみが生じない様、定期点検を行ってください。