





木棚ブラケット用パーツ

現場取り付け用 木棚板簡易固定用ダボ使用例



注意 販売単位10製品。
(但し表記価格は1個定価)

WD-6-12



木部ブラケットダボ

クローム

¥80



木棚板用左右レベル 矯正用金具使用例



LW-01

レベル出し金具
(木棚用:3ピース1セット品番)

クローム

¥260



ウッドブラケット

水平ブラケット

傾斜ブラケット

ウッドパーツ

設計上の注意 木棚板専用傾斜ブラケットを急傾斜させる場合は棚板や陳列商品が落下しない様に、設計段階からご注意ください。(簡易固定用ダボによる固定は棚板落下の危険があります)

設計上の注意 棚受より極端に前にはみ出す棚板は使用しないでください。先端に荷重がかかった場合後部はね上がりの原因となります。(特に簡易固定ダボでの固定の場合は注意)

設計上の注意 WD-6-12は施工現場での取り付けを想定した木棚板簡易固定用ダボです。KD加工とはダボ位置が異なりますのでご注意ください。(穴あけは現場物合わせをおすすめします)

設計上の注意 レベル出し金具(LW-01)を内々仕様を使用する場合は棚受の有効寸法より最低32mm以上奥行寸法が長い棚板をご使用ください。(32mm以下ではL金具が前にはみ出します)

設計上の注意 レベル出し金具(LW-01)を傾斜内々仕様で使用する場合は傾斜棚受の有効寸法より最低70mm奥行の長い棚板を使用して、L金具は奥から挿入してください。