


■ステンレス鋼製アングルSU-A型



錆に強く、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。

※標準仕様は鏡面研磨のみとなります。  
※付属品/十字穴付丸皿タッピンねじ4×25(ステンレス鋼)




型番	材料	仕上	H(mm)	L(mm)	取付穴数(N)	耐荷重(N/1ヶ)	耐荷重(kg/1ヶ)	重量(g)	注文コード	参考価格
SU-A70M			70	70	4	235.2	24	107	5082043	¥2,000
SU-A90M			90	90		166.6	17	140	5082044	¥2,300
SU-A120M	ステンレス鋼 (SUS304)	鏡面研磨	120	120	6	127.4	13	194	5082045	¥2,800
SU-A150M			150	150		98	10	248	5082046	¥3,380
SU-A180M			180	180		88.2	9	302	5082047	¥4,200

■ステンレス鋼製ブラケットBY型




ステンレス鋼(SUS304)製の棚受です。使い勝手にあわせて、91°(鏡面研磨)と90°(サテン仕上)の2種類があります。棚受には91°タイプ、コーナーの補強金具には90°タイプといった使い分けをお薦めいたします。


※付属品  
十字穴付トラスタッピンねじ



■90°タイプ使用例



■91°タイプ使用例



●2本使いで棚受金具として。 ●間仕切りパネルのジョイント金具として。 ●コーナーの補強金具として。 ●ポート、ヨットの手のすりの補強金具として。

型番	材料	仕上	H1	H2	L1	L2	P1	P2	P3	P4(mm)	A(°)	取付穴数(N)	耐荷重(N/1ヶ)	耐荷重(kg/1ヶ)	重量(g)	付属ネジ	注文コード	参考価格
BY-300	ステンレス鋼 (SUS304)	鏡面研磨	150	90	300	240	280	100	130	-	91	8	490	50	1100	呼び5×25、 呼び5×16	5082048	¥17,000
BY-350		サテン仕上	175	120	350	295	330	110	155	70	90	10			1160		5082049	¥17,800
BY-400		鏡面研磨	200	140	400	340	380	120	180	90	91	10			1400		5082050	¥19,400
BY-450		サテン仕上	225	170	450	395	430	140	205	90	90	10			1520		5082051	¥22,100
BY-500		鏡面研磨	250	190	500	440	480	160	230	90	91	10			1800		5082052	¥22,950

■BUフォーク棚受BU200型

●一本脚の棚受で、幅のせまい柱など、さまざまな場所に取り付けできます。  
●製品はバック入です。

型番	仕上	材料	耐荷重(N)	耐荷重(kg)	質量(g)	付属ネジ	注文コード	参考価格
BU200	焼付塗装	アルミニウム合金	294	30	280	3.8×25	5082053	¥2,700

※□にはフレームカラー番号を入れて番号をご指定ください。1:アイボリー 2:ブラック


※付属品  
十字穴付皿木ねじ




■棚受IT7020型




- 金物の全く見えない棚が制作できる棚受金具です。
- 上下・左右・角度調整が可能です。
- 棚奥行き最大400mm対応(耐荷重/196N)タイプ、ハニカムボード対応タイプもあります。詳細はお問い合わせください。
- 棚受を棚板へはめ込むだけで取り付けられる仕様です。棚板は手前へ引つ振らないでください。
- 棚受とブラケットはセットになっています。合わせてご使用ください。




■取付方法



■左右調整方法



■角度調整方法




壁に棚受を固定した後、棚板を取り付けます。

棚受の支持ピン(丸棒部分)が左右にスライドします。支持ピンを加工穴の位置に合わせて、棚板を差し込みます。


①矢印の方向に軸を回して緩め、角度を調整してから締め付けます。  
②固定ねじを締めた後、棚板を最後まで押し込みます。

※お客様にてご用意いただく六角穴付ボルトは必ずM5×15をご使用ください。

■取付加工図(壁側)



■取付加工図(棚板側)



棚板側の加工寸法は、左記の通りIT7020-200とIT7020-300で異なります。

型番	材料	仕上	適用板厚	h	a	w	d(mm)	耐荷重(N/1ヶ)	耐荷重(kg/1ヶ)	質量(g)	注文コード	参考価格
IT7020-200	亜鉛合金	亜鉛	25以上	15	5	67	5.5×8.5	98	10	334	5082054	¥1,780
IT7020-300	ZDC/鋼	めっき	30以上	20	4	66.8	5.5×10.5	147	15	340	5082055	¥1,870

■折りたたみブラケットBTO型

- 棚受B7型、B7K型の折りたたみタイプです。
- 不要な時は折りたたむための、便利なブラケットです。
- 不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機能付です。
- 棚受使用時は、操作レバーを必ずロックしてください。
- 折りたたみ操作は常に棚板を持ちながら行ってください。操作しにくい用途・場所での使用や本品への負担は、思わぬケガや破損の原因となる場合があります。



■付属品 十字穴付丸皿木ねじ(サイズ、入数は下表参照)

型番	棚板用		柱側用		型番	棚板用		柱側用	
	サイズ(mm)	入数	サイズ(mm)	入数		サイズ(mm)	入数	サイズ(mm)	入数
BTO-300型	3.5×20	1本	4.5×25	1本	BTO-380型	3.5×25	1本	4.5×32	1本
	3.8×38	1本	4.5×45	2本		3.8×38	1本	4.5×50	3本
						3.8×45	1本	—	—

型番	材料	仕上	H	L	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	S	T	耐荷重(N/1ヶ)	耐荷重(kg/1ヶ)	質量(g)	注文コード	参考価格
BTO-300S	ステンレス鋼(SUS304)	サテン仕上げ	25	15	5	67	5.5×8.5	98	10	334				400	40.8	510	5082056	¥11,650
BTO-300W			鋼	300	241	211	-	61	270	80	50	-	15	57				5082057

棚板はP693に多数掲載しております。