

動きの感触

動作の軌跡・開閉角度

モノフラットリンクスヒンジ

	LIN-X450型 (P.73)	LIN-X600型 (P.77)
扉幅	400～500mm	550～650mm
扉高さ	600～2400mm	
扉厚	15～24mm	
扉質量	17kg以下 (扉1枚当り)	24kg以下 (扉1枚当り)
適応かぶせ量	19mm	
製品仕様	1枚扉仕様 (かぶせ)	

ソフトウェア

ダンパーにより、
ゆっくりと静かに閉まります。

出し入れしやすい

ワンタッチ取付

-
- どの位置で操作しても、スムーズに開閉します

●開き戸と異なり、開閉時に扉が邪魔になりません。

開き戸

フラット扉

簡単スライドドア扉へ

スライド丁番 230

リンクスピンジ

●ワンタッチスライド丁番230を使用したキャビネットの場合、そのままの扉でリンクスヒンジへの交換が簡単にできます。

どの位置で操作しても、スムーズに開閉します。

The diagram illustrates three kitchen layout options:

- アイランドキッチン (Island Kitchen):** Shows a U-shaped kitchen with a central island. Blue arrows indicate the island can be moved or opened.
- 中央をフルオープン (Full Open Center):** Shows a U-shaped kitchen with a central pull-out section. Blue arrows indicate the central section can be moved or opened.
- L型コーナースペース (L-shaped Corner Space):** Shows an L-shaped kitchen with a corner pull-out section. Blue arrows indicate the corner section can be moved or opened.

●さまざまなキャビネットに対応
します。

ヒンジ本体（開いた時）

■扉仕様 【幅：400～500mm】【厚さ：15～24mm】【高さ：600～2400mm】
【質量：17kg以下／扉1枚当たり】【適応かぶせ量：19mm】
【適応かぶせ量：標準仕様19mmかぶせ】

●扉を閉めると左右の扉に対してフラットに納まる、かぶせ仕様の家具用扉金物です。

- 動画をご覧
ください

