本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## **ランプ**卵 モノフラット FAD-5 軽量扉用 PAT



# MonoFlat

270~350mm	
260~650mm	
15~20mm	
5kg以下 (扉1枚当り)	
□ 1枚扉仕様 (かぶせ)	

開き戸よりも小さい軌跡で開き、開いた後も扉が邪魔にならない、 小型収納に最適なアーム式フラットドア。

### ■特 長

- ●扉を開く時の軌跡が開き扉に比べて小さく、キャビネット前のスペースが 狭くても使用できます。
- ●片開き、観音開きなどの開き方の組み合わせが可能です。
- ●扉は左図のように任意の位置で静止します。また、閉めるときはゆっくりと静かに閉まります。
- ●扉は上下 (±3mm)、左右 (±2.5mm)、平行 (約5°) の調整が可能です。
- ●モノフラットシリーズは下記製品もあります。
  - 「・モノフラット FAD-20 扉質量20kg以下 (No.200カタログ、3/3巻、P.204)
  - ・モノフラット FAD-44型 扉質量35kg以下(No.200カタログ、3/3巻、P.206)
  - ・モノフラット FAD-54型 扉質量35kg以下 (No.200カタログ、3/3巻、P.476)
  - ・モノフラット リンクスヒンジ 扉質量24kg以下 (P.73)
  - ・モノフラット ユニゾン ネオ 扉質量30kg以下 (No.200カタログ、3/3巻、P.478)

#### ■田 済


トイレ、キッチン周りの戸棚、カウンターテーブル下や下駄箱などの収納家具。

#### ■注 意

- ●扉の操作感は取付位置により変わる場合があります。実際の取り付けにて で確認ください。
- ●連続扉となる場合の詳細は、弊社営業担当者までお問い合わせください。
- ■ヒンジ本体

  ○、マウンティングプレート

  2





## ■納まり寸法例 <sup>丸番号は部品番号です。</sup>

丸番号は部品番号です。 下の部品表と照らし合わせ てご覧ください。

←(扉移動量242.5)








## モノフラット FAD-5をご注文の場合

部品セット



No.	入数	セット内部品	寸法図	仕様
1	15	ヒンジ本体	詳細は左ページ「■ヒンジ 本体①、マウンティングプ レート②」をご覧ください。	●材料 アルミニウム合金 /ポリアセタール (POM) /鋼 ●仕上 シルパーアルマイト処理 /グレー/ニッケルめっき





【環境対応マークの見方】