

LUGANO

ルガノ (ヴァイノール社 ISO9001 番取得)

主要部材は全てアルミを使っていますので、強風に対しても十分な強度を持ち、屋外での使用にもサビの心配がありません。天幕は防水加工を施した丈夫なポリエステル生地 of "ルガテック" を使用しています。開閉はクランクハンドルを回すだけの簡便さ、女性にも楽に操作が行えます。

天幕を閉じる際には支柱が上方にスライドし、骨の先端と地面とのクリアランスを十分確保していますので、テーブルや椅子をセットしたままの状態でも開閉が容易に行えます (560R、410R)。ベースは移動式と固定式が選べます。



トップキャップには粉体塗装仕上げの堅牢なアルミ材を使用し、フレームのジョイント部を保護します。先端のWマークはヴァイノール社の品質の証で持ち運びの時の持ち手になります。



メインポール (支柱) には厚肉のアルミ押出し材 (φ83) を使用し、高強度の耐久設計、粉体塗装仕上げにより耐候性にも優れています。



天幕はクリップ方式の固定により、最適のテンションで張り上げられるようセットしており、天幕の張り替えも容易です。



リブ (骨) を支えるランナー部も高強度アルミ製でメインポールの4本の突起レールと噛み合い、ねじれを防ぎます。



パラソルの開閉は専用のクランクハンドルにより、誰でも楽に操作が行えます。ハンドルは取り外しが可能です。



専用アダプターを使えば、お手持ちの電動ドライバーでスピーディーな開閉が可能です。



移動式ベース PB-240 (別売) は総重量が 240kg。十分な安定性を確保、そして場所を選ばずスピーディーに設置が可能です。



埋め込み式グラウンドアンカー (別売) の使用により、地面への固定設置が可能です。(写真左) オフシーズンにはキャップをしておきます。(写真右)



ルガノを使用しない時やオフシーズンに収納しておく時は、保護カバー (別売) をしておけば、天幕の汚れや破れから守ることが可能です。