

# F type hook Recommended load 30kg

Fタイプ フック 推奨荷重30kg



# 30kg

| 商品名<br>Name of products         | ワイヤ<br>Wire | 単体推奨荷重 (kg)<br>Single recommended load (kg) | 最大荷重 (kg)<br>Maximum load (kg) | 結果<br>Results   |
|---------------------------------|-------------|---|--------------------------------|---|
| CAフック<br>CA hook                |             | 30  | 138                            | フック部91kgより変形開始<br>The hook area starts to deform at 91kgf load. |
| CAワンタッチフック<br>CA One-touch hook | φ1.5        | 30  | 91                             | ワイヤ破断 (フック本体異常なし)<br>Wire break (Hook itself is alright.)       |



## CAフック

天井面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されているプッシュ固定式のフックです。


- 材質：亜鉛ダイカスト・ステンレス
- 仕上：サーチャイトニッケルメッキ  
焼付塗装

カラー：シルバー・ホワイト

### CA Hook

This is a fixed pushing hook suitable for medium-weight displays on ceilings.

- Material : Zinc diecast · Stainless steel
- Finish : Searchlight nickel-plated · Baked finish
- Color : Silver · White



1/2



## CAワンタッチフック


ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの天井面取付専用のプッシュ固定式ワンタッチフックです。

- 材質：エコブラス・要部ステンレス
- 仕上：無電解ニッケルメッキ  
ショットブラスト

### CA One-touch hook

The fixed pushing one-touch hook is used as a connector between hanger sets by inserting a wire into it.

- Material : ECO brass (Lead-free brass)  
Stainless steel where needed
- Finish : Nonelectrolyte nickel-plated · Shot blasting



1/2

- ワイヤ貫通可

It is a type to penetrate the wire when the wire is set.

- ワイヤφ1.5 推奨荷重30kg

Wire diam φ1.5 (Recommended load 30kg)

- オプション  
Option



SL - 4

フック部に掛けたハンガーセットの脱落を防止します。

This part prevents the hanger set from falling off.

- Fタイプレール適応フック

This hooks adjustment for C type rails



これらのフックはFタイプのピクチャーレールに使用できます。ただし、推奨荷重は15kgです。各フックの詳細は85ページをご参照ください。

Please refer to the page 85 of the description for details of each product.