



## ■ベビーアーム専用パーツ(ベース・ベースキャップ)



虫ネジ付




## BA-SB ベビーシングルベース (片面用)


呼び名 23

【材質】亜鉛ダイカスト

	注文コード	参考価格
クローム	70016851	¥700
Aニッケルサテン	70016852	¥950
APゴールド	70016853	¥1,000



虫ネジ付




## BA-WB ベビーダブルベース (両面用)


呼び名 23

【材質】亜鉛ダイカスト

	注文コード	参考価格
クローム	70016861	¥900
Aニッケルサテン	70016862	¥1,200
APゴールド	70016863	¥1,300



皿ビス付 (軸径3.8φ×20mm)




## BA-SW ベビーシングルベース (片面・木用)

呼び名 23

【材質】亜鉛ダイカスト


	注文コード	参考価格
クローム	70016871	¥500
Aニッケルサテン	70016872	¥650
APゴールド	70016873	¥700

BA-BC ベビーベースキャップ  
(未使用ベース用化粧フタ)

呼び名 23

【材質】真鍮製

	注文コード	参考価格
クローム	70016881	¥250
Aニッケルサテン	70016882	¥300
APゴールド	70016883	¥350



ベビーベースはガラスの丸穴に単体で取り付けするため、本締めする前に金具の垂直出し作業が必要となります。正確に垂直を出すためには、垂直出し用治具 (BA-SJ) を装着して、水平器で垂直を出すか、2つ以上ならべて定規などをあてがうなどして確認してください。



## BA-SJ ベビーベース垂直出し用治具

スチール

7001689



参考価格 ¥240

## 展開可能パターン

## ガラス間仕切り壁面


片面陳列 (BA-SB)

両面陳列 (BA-WB)




## 木壁面


片面陳列 (BA-SW)




## 施工手順



①ガラスにφ17の穴をあけ、付属のクッションシートをはさんでベビーベースを図の様に仮固定します。




②その際ガラスの厚みに合わせて方向合わせの虫ネジを調整し、表裏の方向をにまっすぐに合わせてください。





③垂直出し用治具 (BA-SJ) を使用して垂直を出し、本締めを行ってください (その際、力の入れすぎでガラスが破損などしないようご注意ください)。最後に使用しないベースにベースキャップ (BA-BC) を装着して施工終了です。

## 施工手順



①②木用のベビーシングルベースを取り付ける際は、図の様に付属の高さ合わせ用ワッシャーをはさんで木ネジとめてください。



または別例のとおり、φ15×深さ約2~3mmの座グリ加工を施して、ワッシャーを使用せず直接ベビーシングルベース本体を取り付けると、浅い高さで目立たない様に施工する事もできます。