

音を発するポスター・パネル登場!



音の直進性を活かして、ポスターのほぼ正面にのみ音を届けることが可能な、店舗での設置容易性を高めたポスター・パネル&パネルスタンドです。通常使用する紙ポスターをそのまま使用できます。

SoundSignage™

TLFスピーカー

型番	B1サイズ	B2サイズ
外形寸法	W698×H1000×D1.5mm	W485×H698×D1.5mm
質量	370g	245g
動作環境	周囲温度0~40°C/周囲湿度15~80%(結露しないこと)	
出力レベル	瞬間最大98dB	瞬間最大94dB
再生周波数域	500~4,000Hz	800~8,000Hz

SoundSignage™はヤマハ(株)の登録商標です。

裏面	側面	アンプモジュール
SDスロット ボリューム		電源コネクター 電源スイッチ
		型番 TLF-AM2
		外形寸法 W165×H27×D88mm
		質量 本体220g, ACアダプタ50g(ケーブル除く)
		入出力 SPEAKER OUT 端子、Audio IN 端子、 Audio OUT 端子、SD スロット、DC5V
		電源・電圧 AC100V 50/60Hz
		最大消費電力 3.5W

アンプ
TLF-AM2

パネル固定式

パネルは前面フレーム内側よりネジで柱に固定されています。(高さ調節は可能です。)


よこ

うら

高さ調節

ボルトを緩め、高さ調節をすることが可能です。

キャスター



TLF-B2P

材質:アルミ押型材 幅:30mm 厚み:
42mm 重量:3.5kg 吊具付き(8箇所)

参考価格 ￥135,000

※表面カバー、吊りひもは付属しておりません。

※□にはカラー番号をご指定下さい。

1:シルバー 2:ゴールド 5:ホワイト 6:ブラック

サウンドサイネージの特徴

音の表現で可能性を広げ、簡単設置で広告、販売促進、誘導・案内など様々なシーンに活用できます。

遠くからでも良く聞こえる

スピーカー全面から音がまっすぐ伝わるため、小音量でも遠くまで届きます。

正面からしっかり聞こえる

隣合わせた場合でも音が混ざらないため、異なるメッセージで誘導するなど、ターゲットに合わせた情報を発信できます。

推奨ポスター素材

素材:合成紙 厚み:0.13mm 以下

フレームカラー / TLF-B2P・B1P

パネルのフレームはゴールド、シルバー、ブラック、ホワイトの4色からお選びいただけます。


※TLF-B2S・B1Sはシルバーのみ

前面四方開閉式

ポスターの入れ替えが簡単にできます。※スピーカーの性能を減退させるため、表面カバーは付属していません。

パネル吊り具 / TLF-B2P・B1P

背面8箇所に吊り具が付いています。ワイヤー等にひっかけ、天吊りしてご使用ください。



TLF-B1P


材質:アルミ押型材 幅:30mm 厚み:
42mm 重量:5.0kg 吊具付き(8箇所)

参考価格 ￥150,000

※表面カバー、吊りひもは付属しておりません。

※□にはカラー番号をご指定下さい。

1:シルバー 2:ゴールド 5:ホワイト 6:ブラック




TLF-B2S

材質:【柱】ステンレスICSパイプ【ベース】スチールクロームメッキ仕上【パネル】TLF-B2P(シルバー) 重量:9.0kg キャスター仕様

参考価格 ￥170,000

※パネル固定式

※表面カバーは付属しておりません。



TLF-B1S

材質:【柱】ステンレスICSパイプ【ベース】スチールクロームメッキ仕上【パネル】TLF-B1P(シルバー) 重量:11.0kg キャスター仕様

参考価格 ￥187,000

※パネル固定式

※表面カバーは付属していません。