

LED回転灯

■コードレス電池式タイプ

電池式で配線不要、どこでも持ち運び。

【設置方法】



据え置き

壁掛け

マグネット



1 : 赤



4 : 緑



3 : 青

アルカリ乾電池2本で約400時間

電池交換も簡単。使わないときは電源スイッチで無駄なバッテリー消費を抑えます。
(使用電池: 単3形アルカリ、マンガン、ニッケル水素、ニッカド)

回転・点滅切替

内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切替えが可能。

光源には超高輝度LEDを使用

流動式のためモーターなどの摩耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。

壁掛け・マグネット取付け&IP55構造

底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。

ニコUFO

【材質】本体: ABS樹脂 キャップ: アクリル樹脂 【充電方法】単3電池2本 【使用溫度】-10°C~50°C 【閃光数】回転272回/分 点滅72回/分 【連続動作時間】1・2・回転約400時間 点滅約500時間 3・4・回転約150時間 点滅約180時間

注文コード	1・2	3・4
5068032□	¥6,400	¥7,300

※□にはカラー番号をご指定下さい。 1 : 赤 2 : 黄 3 : 青 4 : 緑

■連結可能&マグネット取付の便利タイプ

ニコモア(マグネット取付タイプ)



ニコトーチ(マグネット取付タイプ)



オプション



屋外用防雨コネクターで、お好みのカラーを必要な数で接続できます。多数の回転灯を接続しても、電源コンセントは1つだけです。取付け方式はマグネット式。取付けの穴加工いらず! 設置も移動もラクラクです。

連続タイプでコードもすっきり

単独・スタート・中間・エンドと4種類のラインナップでお好みのカラーを必要な数で接続できます。多数の回転灯を接続しても、電源コンセントは1つだけです。

ニコモア(マグネット取付タイプ)

型番	完結型	スタート	ミドル	エンド
本体サイズ(mm)	φ170×H164			
本体重量(g)	約1250	約1300	約1140	約1090
閃光数	点滅(50回/分) 回転(低速時:100回/分 高速時:220回/分)			
LED数	1(赤)・2(黄):φ5×160個 3(青)・4(緑):φ5×128個			
ケーブル長	入力側:約3000mm 出力側:約3000mm	入力側:約3000mm 出力側:約3000mm	入力側:約300mm 出力側:約300mm	入力側:約300mm
定格入力電圧	AC100V 50/60Hz			
消費電力	約9W			
グローブ:ボリカーボネート ボディ:ABS樹脂				
動作温度	-10°C~40°C			
注文コード	5068033□	5068034□	5068035□	5068036□
参考価格	¥46,100	¥46,100	¥46,100	¥46,100

※□にはカラー番号をご指定下さい。 1 : 赤 2 : 黄 3 : 青 4 : 緑

ニコトーチ(マグネット取付タイプ)

型番	完結型	スタート	ミドル	エンド
本体サイズ(mm)	φ120×H155			
本体重量(g)	約1090	約1140	約950	約910
閃光数	点滅(63回/分) 回転(140回/分)			
LED数	φ5×32個			
ケーブル長	入力側:約3000mm 出力側:約300mm	入力側:約3000mm 出力側:約300mm	入力側:約300mm 出力側:約300mm	入力側:約300mm
定格入力電圧	AC100V 50/60Hz			
消費電力	約4W			
グローブ:ボリカーボネート ボディ:ABS樹脂				
動作温度	-10°C~40°C			
注文コード	5068037□	5068038□	5068039□	5068040□
参考価格	¥27,900	¥27,900	¥27,900	¥27,900

※□にはカラー番号をご指定下さい。 1 : 赤 2 : 黄 3 : 青 4 : 緑

	注文コード	参考価格
防雨型延長コード10m	5068041	¥8,800
防雨型延長コード20m	5068042	¥13,100
鉄製プレート(両面テープ付) φ170(ニコモア用)	5068043	¥2,500
鉄製プレート(両面テープ付) φ120(ニコトーチ用)	5068044	¥2,500
プラグカッパー	5068045	¥970