

■ プラシャッター 25ミリ 仕様案内

ブラシャッター 25ミリ 18ミリ

品名	製品	解説	詳細案内	部品仕様	色	品番	材質	
③ スラット		 <p>シャッターの 主要部品です。</p> <p>※PVC(塩ビ)は耐薬品性に 優れています。</p>	—	標準	グレー	S4000-A-G	ABS	
					アイボリー	S4000-A-I		
					白	S2000-A-W	※ PVC	
					クリア	S3000-A-T S2000-A-T	AAS ※ PVC	
④ 中間引手		 <p>シャッターの 中間位置に 取付ける 補助引手です。</p>	—	オプション	グレー	S4000-B-G	ABS	
					アイボリー	S4000-B-I		
					白	S4000-B-W		
④ NEW アルミ 中間引手		 <p>アルミ製の 中間引手です。</p>	P.5	オプション	シルバー	S4000-B-AL	アルミ	
連結スライダー		 <p>シャッターの 両端部に取付け レールとの抵抗を 軽減させます。</p> <p>(特許登録品)</p>	P.6	標準	白	スラット用 S1000-G3 中間引手用 S1000-G2	POM	
シングル スライダー						S1000-G		POM
⑤ レールユニット 直線レール (木製用)		木製筐体用のレールです。	P.19 P.21	標準	グレー	S4000-F-G	ABS	
⑤ NEW レールユニット 直線レール (スチール用)		<p>スチール筐体用のレールです。 軟質材のグリップ効果により 接合力を増加させました。</p> <p>※ 木製筐体ではグリップ効果により 取付けが困難になるため推奨できません。</p>	P.19 P.21	標準	グレー	S4000-F2-G		ABS + 軟質材 (二重成形)
					アイボリー	S4000-F2-I		
白	S4000-F2-W							
⑥ レールユニット コーナーレール			P.20 P.21	標準	グレー	S1000-E-G	POM	
⑦ バランサー ユニット		<p>縦開き用 スプリングで開閉を補助します。</p> <p>間口:500 ~ 開閉高さ:600 ~</p>	P.25	オプション	—	S1000-I		バネ: ステンレス 他:鋼
					⑧ センター ストッパー	 <p>両開き用 シャッターの開閉を制限します。</p>		
アイボリー	S1000-K2-I							
白	S1000-K2-W							
⑨ 前トリム		 <p>コーナー部の ブラインドです。</p>	P.22	オプション	グレー	S4000-D-G	ABS	
					アイボリー	S4000-D-I		