

■ 面付け シャッター 仕様案内

面付けシャッター

品名	製品	製品図	解説	詳細案内	部品仕様	色	品番	材質
③ スラット			シャッターの 主要部品です。 ※PVC(塩ビ)は耐薬品性に 優れています。	—	標準	グレー	S4000-A-G	ABS
						アイボリー	S4000-A-I	
						白	S2000-A-W	※ PVC
						クリア	S3000-A-T S2000-A-T	AAS ※ PVC
④ 中間引手			シャッターの 中間位置に 取付ける 補助引手です。 ※最大間口:1000 mm	—	オプション	グレー	S4000-B-G	ABS
						アイボリー	S4000-B-I	
						白	S4000-B-W	
④ NEW アルミ 中間引手			シャッターの 中間位置に 取付ける 補助引手です。 ※最大間口:1300 mm	P.5	オプション	シルバー	S4000-B-AL	アルミ
スラット用 連結スライダー		 (特許登録品)					S1000-G3	POM
中間引手用 連結スライダー			シャッターの 両端部に取付け レールとの抵抗を 軽減させます。	P.6	標準	白	S1000-G2	POM
シングル スライダー							S1000-G	POM
⑤ NEW 面付け 直線レール				P.31	標準	グレー	S4000-HF-G	ABS
						アイボリー	S4000-HF-I	
						白	S4000-HF-W	
⑥ NEW 面付け コーナーレール				P.31	標準	グレー	S4000-HE-G	POM
						アイボリー	S4000-HE-I	
						白	S4000-HE-W	
⑦ balanser ユニット			縦開き用 間口:500 ~ 開閉高さ:600 ~ スプリングの張力で 開閉を補助します。	P.25 P.32	オプション	—	S1000-I	バネ: ステンレス 他:鋼
⑧ 前トリム			コーナー部の ブラインドです。	P.22	オプション	グレー	S4000-D-G	ABS
						アイボリー	S4000-D-I	

NEW

