

ANCHOR

-アンカ-

■ カタログ掲載品以外の商品については弊社が運営する
オンラインショップ『ねじナビ』をご覧ください。


<http://www.neji-navi.com/>

ねじナビ


検索



ハードエッジドライブ 皿頭(鉄/ジオメット)

ステンレス製もございます。詳しくは、別途お問合せ下さい。

コンクリート用




商品番号	規 格 (呼び径×L)	穴あけ深さ	ドリル径	コンクリート強度21N/mm ² (210kgf/cm ²) 引張最大荷重	埋込み深さ (mm)
561-043B	4×25	35-t	3.4	1.7 (180)	22
561-044B	4×32	42-t	3.4	2.8 (290)	30
561-052B	4×38	48-t	3.4	2.8 (290)	30
561-045B	4×45	55-t	3.4	2.8 (290)	30
561-046B	5×25	35-t	4.3	2.0 (210)	22
561-047B	5×35	45-t	4.3	3.3 (340)	30
561-048B	5×45	55-t	4.3	3.3 (340)	30
561-049B	5×60	70-t	4.3	3.3 (340)	30
561-054B	6×75	85-t	5.3	5.3 (550)	40

※t=取付物厚

ハードエッジドライブ 鍋頭(鉄/ジオメット)

ステンレス製もございます。詳しくは、別途お問合せ下さい。

コンクリート用



商品番号	規 格 (呼び径×L)	穴あけ深さ	ドリル径	コンクリート強度21N/mm ² (210kgf/cm ²) 引張最大荷重	埋込み深さ (mm)
561-041B	4×25	35-t	3.4	1.7 (180)	22
561-042B	4×32	42-t	3.4	2.8 (290)	30

※t=取付物厚

偏芯プラグ ト拉斯頭(ステンレス/生地)

コンクリート用



商品番号	規 格	穴あけ深さ	ドリル径	引き抜き強度(kgf) ブロック中空部貫通	引き抜き強度(kgf) 窒素系サイディング12mm貫通
561-091B	6×30	40	6	218	87
561-092B	6×45	55	6	218	87

コンクリートピン(鉄/電気亜鉛メッキ)

コンクリート用



商品番号	規 格 (mm)
561-121B	19
561-122B	25

ハンマードライブホルダー

コンクリート用



コンクリートピンをコンクリートに安全に打ち込むことのできる工具です。

商品番号	規 格
49-035	HDS-2

スピットアンカー(樹脂/生地)

コンクリート用



商品番号	規 格	太さ×長さ	下穴径	下穴深さ	適合取付ねじ径	コンクリート 引抜安全強度(kgf)
561-451B	N5	5×25	5	35	2.5~4	19
561-452B	N6	6×30	6	40	3.5~5	37
561-453B	N8	8×40	8	50	4.5~6	58

カールPCプラグ(樹脂/生地)

コンクリート用



商品番号	規 格 (外径×長さ)	適合木ねじの径	ドリル径	コンクリート強度210kgf/cm ² 引抜強度	色
561-001B	5×25	2.4・2.7・2.9	5	220	赤
561-002B	6×25	3.1・3.5・3.8	6	400	黄
561-003B	6×35	3.1・3.5・3.8	6	400	黄
561-004B	7×25	4.1・4.5・4.8	7	500	緑
561-005B	7×35	4.1・4.5・4.8	7	600	緑
561-006B	8×35	5.1・5.5・5.8	8	850	青