

ANCHOR

-アンカー-

ウォールアンカー(鉄/電気亜鉛メッキ)

中空壁・石膏ボード用






商品番号	規格	頭部形状	ねじの呼び径	外径×長さ	ねじ長さ	適応板厚	ドリル径	引張最大荷重 kN(kgf)	試験母材 (mm)
561-241B	B-405	鍋頭	M4	6.8×21	22	2~5	9.0	0.52 (53.0)	ベニヤ板3
561-242B	B-409	鍋頭	M4	6.8×32	36	3~10	9.0	0.30 (30.6)	石膏ボード9.5
561-243B	B-416	鍋頭	M4	6.8×38	42	10~16	9.0	0.34 (34.6)	石膏ボード12.5
561-244B	B-423	鍋頭	M4	6.8×45	49	17~23	9.0	0.50 (51.0)	石膏ボード9.5+12.5
561-245B	B-427	鍋頭	M4	6.8×54	57	21~27	9.0	0.47 (47.9)	石膏ボード9.5+12.5
561-246B	B-514	鍋頭	M5	9.0×52	55	7~14	13.0	0.38 (38.7)	石膏ボード9.5
561-247B	B-409C	C型フック	M4	6.8×32	36	3~10	9.0	0.30 (30.6)	石膏ボード9.5
561-248B	B-409L	L型フック	M4	6.8×32	36	3~10	9.0	0.30 (30.6)	石膏ボード9.5
561-249B	B-409O	O型フック	M4	6.8×32	36	3~10	9.0	0.30 (30.6)	石膏ボード9.5

ウォールアンカー用金具(鉄/電気亜鉛メッキ)

中空壁・石膏ボード用



【C型フック】



※寸法値は、参考寸法となっております。

ウォールコネクター

中空壁・石膏ボード用



商品番号	品名
49-033	ウォールコネクター

ウォールアンカー用施工工具です。
中空の壁面などにウォールアンカーを使用する際、簡単に施工が行え
作業効率がアップします。

トグラ(樹脂/生地)

中空壁・石膏ボード用



樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。照明器具・コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材がわからなくても施工することができます。

商品番号	規格	適応壁厚	ドリル径	適合取付ねじ径	適合取付ねじ長さ
561-211B	TA	3~6mm	8	4~5	20mm+取付物の厚み
561-212B	T9.5	9~11mm	8	3.5~6	32mm+取付物の厚み
561-213B	TB	11~13mm	8	3.5~6	32mm+取付物の厚み
561-214B	TC	15~19mm	8	3.5~6	38mm+取付物の厚み
561-215B	TD	25mm以上	8	3.5~6	45mm+取付物の厚み

トグラ用赤ピン(樹脂/生地)

中空壁・石膏ボード用



商品番号	品名
AKP-B	トグラ用赤ピン

トグラ施工用のピンです。トグラ全てのサイズにお使い頂けます。

ウェルナット(ゴム/生地・鉄/電気亜鉛メッキ)

振動・ショックを吸収するクッション効果があります。ガラス、陶器等の壊れやすい材質もソフトに締結できます。液体、気体に対するシール効果があります。

中空壁・石膏ボード用



商品番号	規格	下穴径	適合取付ねじ径	適応板厚	引抜安全強度 取付材 (kgf)
561-191B	3-4	8	3	0.4~4mm	スチール 0.4mm 3.0
561-192B	4-4	8	4	0.4~4mm	スチール 0.4mm 3.5
561-193B	5-5	9.6	5	0.4~5mm	スチール 0.4mm 4.5
561-194B	5-6	9.6	5	0.8~5.8mm	スチール 0.8mm 4.5
561-195B	5-16	9.6	5	8~16mm	スチール 8.0mm 4.5
561-196B	5-29	9.6	5	20~29mm	スチール 20.0mm 4.5
561-197B	6-4	12.8	6	0.8~4.7mm	スチール 0.8mm 6.0