

ANCHOR -アンカー-

壁ロック(樹脂/生地)

供回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がります。位置決めも簡単です。

中空壁・石膏ボード用



天井には使用しないでください。壁ロックの先端はプラグの先がボードに食い込む程度にしっかり突き刺してください。石膏ボード2枚張りには下穴7mmをあけてお使い下さい。

※引抜強度は参考数値となっております。施工条件によって変わりますのでご注意ください。

商品番号	品名	取付ねじ径	取付ねじ長さ	最大引抜強度	
				12.5mm厚ボード	9.5mm厚ボード
561-301B	壁ロック	4.0	取付物の厚み+20mm以上	246N	141N

壁ロック DX・ホワイト(亜鉛ダイカスト/ホワイトカラー)

供回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がります。位置決めも簡単です。ホワイトカラーで壁紙に使用しても目立ちません。

中空壁・石膏ボード用



天井には使用しないでください。壁ロックの先端はプラグの先がボードに食い込む程度にしっかり突き刺してください。石膏ボード2枚張りには下穴7mmをあけてお使い下さい。

※引抜強度は参考数値となっております。施工条件によって変わりますのでご注意ください。

商品番号	品名	取付ねじ径	取付ねじ長さ	最大引抜強度	
				12.5mm厚ボード	9.5mm厚ボード
561-305B	壁ロック DX・ホワイト	4.0	取付物の厚み+20mm以上	223N	160N

壁ロック ミニ(亜鉛ダイカスト/電気亜鉛メッキ)

供回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がります。位置決めも簡単です。頭部が小さく、目立ちません。

中空壁・石膏ボード用



天井には使用しないでください。壁ロックの先端はプラグの先がボードに食い込む程度にしっかり突き刺してください。石膏ボード2枚張りには下穴7mmをあけてお使い下さい。


※引抜強度は参考数値となっております。施工条件によって変わりますのでご注意ください。

商品番号	品名	取付ねじ径	取付ねじ長さ	最大引抜強度	
				12.5mm厚ボード	9.5mm厚ボード
561-303B	壁ロック ミニ	3.5	取付物の厚み+20mm以上	276N	171N

壁ロック ミニ・ホワイト(亜鉛ダイカスト/ホワイトカラー)

供回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がります。位置決めも簡単です。ホワイトカラーで壁紙に使用しても目立ちません。

中空壁・石膏ボード用



天井には使用しないでください。壁ロックの先端はプラグの先がボードに食い込む程度にしっかり突き刺してください。石膏ボード2枚張りには下穴7mmをあけてお使い下さい。

※引抜強度は参考数値となっております。施工条件によって変わりますのでご注意ください。

商品番号	品名	取付ねじ径	取付ねじ長さ	最大引抜強度	
				12.5mm厚ボード	9.5mm厚ボード
561-307B	壁ロック ミニ・ホワイト	3.5	取付物の厚み+20mm以上	276N	171N

石膏釘(鉄/ニッケルメッキ・ホワイトカラー)

金具・金物の穴へ取り付けが可能なので、幅広い用途に利用できます。取り外しも簡単で、外した後の穴も目立ちません。Jフック・ミニフック付きで、時計やカレンダー等の取り付けに適しています。

中空壁・石膏ボード用



Jフック メッキ Jフック ホワイト ミニフック メッキ ミニフック ホワイト

天井には使用しないでください。

※引抜・剪断強度は参考数値となっております。施工条件によって変わりますのでご注意ください。

商品番号	品名	フック形状	フック仕上	9mm厚ボード	
				最大引抜荷重	剪断強度
561-292B	石膏釘 Jフック メッキ	J型フック	ニッケルメッキ	26N	68N
561-294B	石膏釘 Jフック ホワイト	J型フック	ホワイトカラー	26N	68N
561-291B	石膏釘 ミニフック メッキ	ミニフック	ニッケルメッキ	26N	68N
561-293B	石膏釘 ミニフック ホワイト	ミニフック	ホワイトカラー	26N	68N

トグルウイング W3/8(鉄/電気亜鉛メッキ)

羽形状の足が大きく開いて取付物を確実に固定します。耐荷重が最大230kgと他のアンカーに比べて大きい重量物でも安全に固定します。中空構造壁のブロック、コンクリート天井などに使用可能です。

NEW 新商品

中空壁用



許容荷重は最大荷重(引張)の1/5としてご使用下さい。挿入方向にご注意下さい。


※強度のある天井・壁以外には使用しないでください。相手資材により荷重が変動します。

商品番号	品名	ウイング幅	ねじの呼び	下穴径	金具破壊強度	入数
46-324	トグルウイング W3/8	68mm	W3/8	25mm	230kg	10個
561-560	トグルウイング W3/8	68mm	W3/8	25mm	230kg	1個

ITハンガー(鉄/電気亜鉛メッキ)

ねじ本体とロールプレートが同径で取付物を設置したまま施工ができます。オールスチール製で耐火性に優れています。安定した保持力を発揮します。

中空壁・石膏ボード用



※こちらの商品は、1箱ロットでのご注文となります。(1箱50入)ナット・ワッシャー付きです。

※最大荷重は参考数値となっております。施工条件によって変わりますのでご注意ください。

商品番号	規格	ねじの呼び径	全長(L)	ねじ長さ(A)	締付板厚	ドリル径	中空壁	
							引張最大荷重	鋼板/プレート耐力
635-00640	IT-640	M6	40	23	10~22	7.5	3.5kN	360kgf
635-00650	IT-650	M6	50	33	10~32	7.5	3.5kN	360kgf
635-00850	IT-850	M8	50	30	12~28	9.0	4.4kN	450kgf
635-00860	IT-860	M8	60	40	12~38	9.0	4.4kN	450kgf
635-01070	IT-1070	M10	70	46	14~43	11.0	5.2kN	540kgf
635-01090	IT-1090	M10	90	66	14~63	11.0	5.2kN	540kgf

